



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0059

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **KERABUILD EPOPRIMER**
2. Usi previsti: **Prodotto per incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti**
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 2+
5. Norma armonizzata: **EN 1504-4:2004**
Organismi notificati: **SGS Italia Nr. 1381**
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe F
Forza di legame/aderenza	Passa
Resistenza al taglio	≥ 6 N/mm²
Resistenza a compressione	≥ 30 N/mm²
Ritiro/Espansione	≤ 0,1%
Lavorabilità	40 min a 20°C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo elasticità	≥ 2000 N/mm²
Coefficienti di espansione termica	≤ 100 x 10⁻⁶ per K
Temperatura transizione vetrosa	≥ 40°C
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

In Sassuolo, addì 15/05/2020