



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0467

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **GEOCALCE TENACE**
2. Usi previsti: **Malta per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni**
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 4
5. Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
Organismi notificati: -
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1
Adesione Assorbimento d'acqua Coefficiente di diffusione vapore acqueo Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$) Durabilità (cicli gelo-disgelo)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$ W_c1 $\mu \leq 15$ 0,48 W/mK NPD
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

In Sassuolo, addì 20/12/2021

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0467

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **GEOCALCE TENACE**
2. Usi previsti:
Malta da muratura per scopi generali (G) per utilizzo in elementi esterni ed interni a prestazione garantita
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 2+
Sistema 4 per reazione al fuoco
5. Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**
Organismi notificati: **S.G.S. Italia No.1381**
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	M5
Resistenza a taglio	0,15 N/mm² (t.v.)
Resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri	≤ 0,05%
Assorbimento capillare di acqua	0,4 Kg/(m² min^{0,5})
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ)	μ 15/35 (t.v.)
Conducibilità termica (λ_{10,dry})	0,48 W/mK
Durabilità	NPD
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

In Sassuolo, addì 20/12/2021

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.