



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0523

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : **AQUASTOP EXTREME**
2. Usi previsti:  
**Prodotto impermeabile all'acqua a base di resina a reazione (RM O1P) per l'installazione esterna su pareti, pavimenti e piscine, sotto il rivestimento ceramico (incollato con adesivo R2 secondo EN 12004)**
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:  
**System 3 per impermeabilità  
System 4**
5. Norma armonizzata: **EN 14891:2012+AC:2012**  
Organismi notificati: **Modena Centro Prove No.1599**
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
<b>Adesione a trazione iniziale</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adesione a trazione dopo immersione in acqua</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Impermeabilità all'acqua</b>	<b>Nessuna penetrazione</b>
<b>Capacità di crack bridging in condizioni standard (23°C)</b>	<b>≥ 0,75 mm</b>
<b>Capacità di crack bridging a bassa temperatura (-5°C)</b>	<b>≥ 0,75 mm</b>
<b>Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Rilascio di sostanze pericolose</b>	<b>Vedi SDS</b>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

Sassuolo, 02/04/2021