



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0613

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EPOBINDER**
2. Usi previsti: **Prodotto per incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti**
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 2+ e sistema 3 per la reazione al fuoco
5. Norma armonizzata: **EN 1504-4:2004**
Organismi notificati: **SGS Italia Nr. 1381**
Istituto Giordano n° 0407

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Forza di legame/aderenza	Passa
Resistenza al taglio	≥ 6 N/mm²
Resistenza a compressione	≥ 30 N/mm²
Ritiro/Espansione	≤ 0,1%
Lavorabilità	70 min a 20°C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo elasticità	≥ 2000 N/mm²
Coefficienti di espansione termica	≤ 100 x 10⁻⁶ per K
Temperatura transizione vetrosa	≥ 40°C
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

In Sassuolo, addì 05/10/2023

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0613

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EPOBINDER**
2. Usi previsti:
Prodotti per l'ancoraggio
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+ e Sistema 3 per reazione al fuoco**
5. Norma armonizzata: **EN 1504-6:2006**
Organismi notificati: **S.G.S. Italia No.1381**
Istituto Giordano n°0407
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Prova di estrazione	≤ 0,6 mm al carico di 75 KN
Spostamento sotto carico di trazione	≤ 0,06 mm
Temperatura di transizione vetrosa	≥ 45 °C
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**
In Sassuolo, addì 05/10/2023

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.