

# Invisibile

Plinthe en bois coloré, neutre à peindre sur place, ou en Legno Nat (chêne naturel), conçue pour se fondre avec les murs. Design italien pour une habitation confortable.



1. Traitement anti-humidité au dos
2. Il est conçu pour être assorti à la couleur des murs tout en mettant en valeur leur rigueur et leur sobriété formelle
3. Design minimaliste dans la forme et dans les dimensions
4. Traitement artisanal

---

## Domaines d'application

- Plinthe d'intérieur pour les murs
- Destination d'usage :
  - Associable à n'importe quel type de revêtement de sol.
  - Ne pas utiliser
  - À l'extérieur ou sur des fonds sujets à des remontées d'humidité; sur des fonds présentant

une valeur d'humidité résiduelle supérieure à celle prescrite; sur les supports au contact direct et continu avec de l'eau, sur des supports frais, non secs, manquant de cohésion, excessivement rugueux et/ou absorbants, fissurés, fragiles et déformables, sales, pulvérulents.

---

## Mode d'emploi

- Préparation des supports
  - Les murs doivent être secs et parfaitement propres. Il faut éliminer toutes les parties détériorées, les éventuelles couches de vieilles peintures en phase d'écaillage, la poussière ou les produits décoffrants.
  - Pour des surfaces poreuses nécessitant une consolidation profonde, telles que de vieux enduits non peints ou avec de vieilles peintures à la chaux, primériser le support avec Universal Wall Primer ; attendre 6 heures avant la pose.
- Pose
  - Découper les listels dans les mesures prédéfinies. Les têtes des différents éléments, qui représentent les points de jonction, doivent être découpées avec un angle de 45° environ. Naturellement les découpes doivent être effectuées dans des directions contraires afin que les têtes se joignent parfaitement.

Au niveau des angles de la pièce, les têtes des listels doivent être correctement découpées à 45°, avec l'inclinaison vers l'intérieur ou vers l'extérieur, en fonction de la nature de l'angle. Pour faire ce travail, on peut utiliser une égoïne guidée ou une tronçonneuse pouvant tourner le long de l'axe horizontal. La pose d'Invisible doit être effectuée avec des clous et le Aquastop Nanosil, un produit de scellement éco-compatible, neutre, à base de silane, comme adhésif. Il est conseillé d'appliquer l'adhésif au dos de la plinthe, de la poser contre le mur puis de la fixer avec des clous afin qu'elle puisse suivre les éventuelles imperfections du sol et du mur. Retoucher les têtes des clous ou les découpes du bois brut avec Microresina®.

---

## Autres indications

- Pour terminer l'installation de la plinthe, calculer un pourcentage de rebut et de déchets en fonction de la géométrie du chantier.
- Avant l'utilisation, laisser le produit s'adapter à la température des locaux.
- Les photos présentes dans le catalogue et sur le site, de même que les couleurs figurant sur les échantillons, sont purement indicatives.
- Utiliser pour chaque projet des matériaux provenant d'un seul lot de production.
- Les matériaux provenant de lots différents peuvent avoir des tons différents.

---

## Cahier des charges

Plinthe type Invisible de Kerakoll Spa, formée d'éléments en bois massif d'Ayous mesurant 10x30x2400 mm, usinée et vernie artisanalement avec un vernis coloré à base d'eau acrylique-polyuréthane sur les deux faces apparentes et traitement stabilisant anti-humidité au dos avec un imprégnant fixatif acrylique à base d'eau. À poser avec un collage homogène et une fixation avec des clous.

---

**Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll**

---


Emballage	5 éléments = 2,4 m
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Dimensions nominales des éléments :	
- hauteur du listel	30 mm
- épaisseur du listel	10 mm
- longueur du listel	2400 mm

---

---

## Avertissements

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- travailler à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C
- appliquer sur des supports secs
- ne pas appliquer sur des surfaces sales ou non uniformes
- éliminer conformément aux normes en vigueur
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ces informations ont été mises à jour au mois de janvier 2021 (réf. GBR Data Report – 02.21). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.