

# Invisible

Rodapié de madera coloreado, Legno Nat (roble natural) o neutro para pintar en obra, diseñado para ser coordinado con el color de la pared.

Diseño italiano para el bienestar en los espacios que habitamos.



1. Tratamiento anti-humedad en el dorso
2. Diseñado a juego con el color de las paredes, realza su rigor y limpieza formal
3. Diseño minimalista tanto en forma como en dimensión
4. Trabajo artesanal

---

## Campos de aplicación

- Rodapié para paredes interiores
- Destinos de uso  
Se puede combinar con cualquier tipo de pavimento.

No utilizar en exteriores o sobre soportes sujetos a humedad por remonte; sobre soportes con un valor de humedad residual superior al prescrito; sobre soportes en contacto directo y continuo con agua, sobre soportes frescos, no curados, no cohesionados, excesivamente rugosos y/o absorbentes, agrietados, frágiles y deformables, sucios, polvorientos.

---

## Modo de empleo

- Preparación de los soportes  
Las paredes deben estar secas, bien curadas y perfectamente limpias, se deben eliminar todas las partes deterioradas, cualquier capa de pintura vieja, descamación, polvo o agentes desencofrantes.  
Para superficies porosas que requieren una consolidación profunda, como viejos enfoscados sin pintar o pinturas viejas de cal, aplicar la imprimación Universal Wall Primer al soporte; esperar 6 horas antes de la colocación.
- Colocación en obra  
Proceder con el corte de los listones en las medidas indicadas. Las cabezas de cada elemento, que representan los puntos de unión, deben cortarse en un ángulo de aproximadamente de 45°. Lógicamente, los cortes deben hacerse en direcciones opuestas

para que las cabezas encajen perfectamente. En las esquinas del espacio, las cabezas de los listones deben estar convenientemente cortadas a 45°, con una inclinación hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la naturaleza del ángulo. Para realizar este trabajo se puede usar sierra guiada o una sierra ingletadora que pueda girar a lo largo del eje horizontal. La colocación en obra de Invisible se realiza con clavos y Aquastop Nanosil, sellante eco-compatible silánico neutro, como adhesivo. Es recomendable aplicar el adhesivo en la parte trasera del rodapié, colocarlo en la pared y fijarlo con clavos para que pueda continuar las posibles imperfecciones del pavimento y la pared. Retocar las cabezas de los clavos o los cortes de madera con Microresina.

---

## Otras indicaciones

- Con el fin de finalizar la instalación del rodapié, calcular un porcentaje de desviación y desperdicio en función de la geometría de la obra.
- Antes del uso ambientar el producto a la temperatura de los espacios.
- Las imágenes fotográficas presentes en el catálogo y en la web, así como los colores de las muestras, son meramente orientativos.
- Utilizar para cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.
- Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.

---

## Especificación de proyecto

Pieza rodapié tipo Invisible de Kerakoll Ibérica, S.A.U., formada por elementos de madera maciza de Ayous con medidas 10x30x2400 mm, trabajado y barnizado artesanalmente con esmalte coloreado en base acuosa acrílico-poliuretánica en las dos partes a la vista y tratamiento estabilizante anti-humedad en el lado trasero, con impregnante fijador acrílico en base acuosa. Colocación en obra mediante encolado homogéneo y fijación con clavos.

---

**Datos técnicos Según Norma de Calidad Kerakoll**

---


Envase	5 unidades = 2,4 m
Advertencias	Proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Dimensiones de los elementos	
- ancho listón	30 mm
- espesor listón	10 mm
- largo listón	2400 mm

---

---

## Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +10 °C y +30 °C
- aplicar sobre soportes secos
- no aplicar sobre superficies sucias o no cohesionadas
- eliminar los residuos de acuerdo a las normas vigentes
- el producto es un artículo de acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y por tanto no necesita Ficha de Datos de Seguridad
- para especies de madera inestables, soportes de colocación especiales y para todo aquello no contemplado, consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 - [globalservice@kerakoll.es](mailto:globalservice@kerakoll.es)

 Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2012. La presente información ha sido actualizada en diciembre de 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.