

Kerabuild Ghiaia

Kies in Sieblinie 6 - 10 mm für die Herstellung von flüssigen und selbstverdichtenden Mörteln und Feinbeton mit Schwundausgleich.

Kerabuild Ghiaia ist gewaschener und in Sieblinie sortierter Kies entsprechend der DIN EN 12620 mit Eignung für die Herstellung von flüssigen und selbstverdichtenden Mörteln und Feinbeton, die der DIN EN 1504-3, Klasse R4 entsprechen.



PRODUKT HIGHLIGHTS

- Optimiert die Sieblinie des Mörtels je nach Schichtstärke der Anwendung
- Ausgezeichnete Mischbarkeit ohne weitere Wasserzugabe
- Optimale Haftung an hydraulischen Bindemitteln

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereiche

Gewaschener und in Sieblinie von 6 bis 10 mm sortierter Kies mit Eignung für die Herstellung von fließfähigem und selbstverdichtendem Mörtel und Feinbeton mit Schwundausgleich, der den Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit der Norm DIN EN 1504-3, Klasse R4, entspricht. Bei Anwendungen, die bedeutende Auftragschichten erfordern, Kerabuild Ghiaia 6 - 10 in einem Anteil von 30 Gewicht-% zu dem Mörtel der Produktlinie GeoLite® dazugeben.

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS KERAKOLL-QUALITÄTSNORM

Erscheinungsbild	Gewaschener Kies
Lagerfähigkeit	Unbegrenzt
Verpackung	Säcke 25 kg
Granulometrie/Korngröße	6 - 10 mm
Korndichte (mg/m ³)	2,65
Pulverqualität/Gehalt an Feinanteilen	f1,5
Muschelgehalt	nicht vorhanden
Chloridgehalt (%)	< 0,01
Gehalt an säurelöslichen Sulfaten	AS ₀₂
Gesamtschwefelgehalt (%)	< 1
Gehalt an Huminstoffen	nicht vorhanden
Wasseraufnahme	1,2 WA
Haltbarkeit bei Alkali-Kieselsäure-Reaktionen	nicht reaktionsfähig
	UNI 8520

HINWEISE

- **Produkt für professionellen Gebrauch**
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Die empfohlene Dosierung einhalten
- Mischen, bis eine homogene Masse entsteht
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Die Angaben in Bezug auf die Eco- und Bio- Klassifizierungen basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2013. Diese Informationen wurden im Juni 2019 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.



KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com