

Keradecor Prontofix

Primário fixador à base de resinas acrílicas puras com elevado poder ligante.

O Keradecor Prontofix é adequado para a consolidação cosmética, garante a uniformidade da absorção e a homogeneidade cromática do sucessivo sistema decorativo. Interiores.



Rating 3

1. Pronto a usar
2. Elevado poder consolidante
3. Óptimo poder de uniformização dos suportes
4. Aplicação fácil com pincel, rolo e por projecção

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

Fixador para interiores sobre:

- rebocos de cal ou cimento
- argamassa bastarda
- betão
- rebocos à base de gesso ou de escaiola
- tintas à base de cal, tintas aquosas laváveis, transpiráveis e têmperas absorventes, aderentes e coesas com o suporte
- gesso cartonado

Interiores.

Não utilizar na presença de humidade ascendente.

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

Os suportes porosos, com reduzido grau de coesão, devem ainda assim apresentar-se compactos e absorventes, limpos de pó, óleos ou presença de eflorescências, isentos de partes friáveis e inconsistentes.

Sobre superfícies com aplicação de acabamentos sintéticos, tintas ou revestimentos plásticos, parcialmente degradados, remover totalmente as partes friáveis e não aderentes ao suporte. O suporte deve estar estável, não deformável e sem fissuras e esfarelamentos.

Na presença de bolores, aplicar previamente um tratamento biocida com o produto Kerakover Activ. O suporte deve estar seco no momento da aplicação. Para o tratamento de suportes diferentes dos mencionados e para esclarecimentos sobre os tipos de intervenção a efectuar, aconselha-se a consultar um Consultor da Kerakoll.

→ Preparação

O Keradecor ProntoFix está pronto a usar. Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação.

Aplicação

→ Utilizar de preferência um rolo em fibra sintética de pêlo curto ou um pincel para a aplicação do produto. Aplicar numa ou mais demãos, evitando escorrimentos, em função do grau de porosidade e características do suporte a consolidar ou uniformizar.

As condições ambientais necessárias para se poder realizar a decoração são uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.

Aguardar 6 horas antes da pintura sucessiva ou, de qualquer modo, até à secagem completa do produto.

→ Limpeza

O Keradecor ProntoFix limpa-se das ferramentas com água antes do endurecimento final.

Outras indicações

→ Para superfícies muito compactas e pouco absorventes poderá formar-se um filme superficial com efeito brilhante, que pode causar o deslizamento da pintura.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

Fixador e uniformizador da absorção de superfícies interiores, através de aplicação com pincel, rolo ou por projecção de primário à base de resina pura acrílica aquosa com baixo teor de solventes tipo Keradecor ProntoFix da Kerakoll, GreenBuilding Rating 3.


Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido esbranquiçado
Massa volúmica	≈ 1 kg/l
Natureza química	acrílica
Embalagem	bidões 1 – 5 – 10 l
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Viscosidade	25 s – copo Iso 3
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Tempo de espera entre as demãos sucessivas	≥ 6 h
Rendimento médio para cada demão	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- aplicar numa ou mais demãos em função do suporte
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

 Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.