

Keradecor Wood

Gel impregnante de alta protección y elevada resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. Respeta el medio ambiente.

Keradecor Wood está formulado a base de aceites vegetales, con un particular aspecto en gel que asegura, en caso de aplicación en vertical, la ausencia de goteos. Crea una barrera física que impide la proliferación de hongos. Interiores, exteriores.



Rating 1

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Rating calculado sobre la media de las fórmulas de los colores

1. La particular fórmula en gel elimina el problema de los goteos en aplicaciones en vertical
2. Óptima protección frente a la acción del agua con efecto gota
3. Elevada resistencia a los rayos U.V.
4. Aditivado con agente fungicida protector
5. Fácil aplicación con brocha

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Impregnante para:

- prefabricados de madera en exteriores
- vigas de madera a la vista
- marcos de carpintería de madera

Interiores y exteriores.

No utilizar sobre superficies metálicas y enfoscados minerales.

Modo de empleo

→ Preparación de los soportes

Superficies de madera no barnizadas: pulir con cuidado la superficie y, si fuera necesario, lijar con papel abrasivo hasta eliminar las imperfecciones. Aplicar Keradecor Wood en el soporte seco.

Para el tratamiento de soportes distintos a los mencionados y para aclaraciones sobre las tipologías de intervención donde se va a actuar, se aconseja consultar la Guía para la Decoración de comprobación y preparación de soportes de Kerakoll.

Superficies de madera barnizadas: en presencia de viejos barnices hay que eliminar o lijar hasta conseguir la superficie original de la madera con el fin de resaltar el veteado original. Limpiar y aplicar Keradecor Wood sobre soporte seco.

→ Preparación

Keradecor Wood está listo para usar. Remezclar siempre el producto antes de su aplicación.

→ Aplicación

Keradecor Wood se aplica con brocha.

La aplicación se puede realizar en una o más manos en función de la intensidad deseada.

Esperar 12 - 24 horas entre las manos siguientes.

Las condiciones ambientales necesarias para poder realizar la aplicación requieren una temperatura del ambiente y del soporte comprendida entre +5 °C y +30 °C y una humedad relativa del ambiente inferior al 80%.

→ Limpieza

La limpieza de residuos de las herramientas de Keradecor Wood se realiza con Keradecor Eco Solmix antes del endurecimiento del producto.

Otras indicaciones

→ Los presentes colores indicados son puramente orientativos. Se aconseja realizar una prueba preventiva en obra con el fin de comprobar la tonalidad exacta del color y el rendimiento real.

En presencia de viento, humo, polvo no aplicar o suspender la aplicación, proteger las superficies de la lluvia o de condensaciones nocturnas hasta el completo secado.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificación de proyecto

Protección y decoración de superficies interiores y exteriores de madera, mediante la aplicación con brocha de gel impregnante a base de aceites vegetales, de elevada resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos U.V. y crea una barrera física que impide la proliferación de hongos, tipo Keradecor Wood de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 1.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	líquido neutro o coloreado
Densidad	≈ 0,85 kg/l
Naturaleza química	resinas alquídicas uretanadas
Envase	latas 0,75 – 2,5 l
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Humedad relativa	≤ 70%
Tiempo de secado al polvo	2 h
Tiempo de espera para la sobreaplicación	12 – 24 h
Secado	36 – 48 h
Rendimiento	≈ 80 – 100 ml/m ² por mano

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C
- producto inflamable
- no añadir conglomerantes o aditivos
- no disponiendo de las resistencias a la abrasión adecuadas, el producto no es idóneo para el pintado y la protección de pavimentos de madera sujetos a tránsito
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

 Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.