

Kerakover Acrilex Consolidante

Fixador consolidante à base de resinas acrílicas em solvente, específico para rebocos velhos e friáveis. Respeita a saúde dos aplicadores.

O Kerakover Acrilex Consolidante garante uma óptima consolidação em profundidade graças à elevada penetração. Melhora a aderência dos sucessivos ciclos de aplicação. Interiores, exteriores.



1. Elevada penetração
2. Consolida e uniformiza a absorção do suporte
3. Aplicação fácil com pincel, rolo e por projecção

Rating 0



Produto que não tem nenhuma das características previstas pelo GreenBuilding Rating e deve ser utilizado com atenção.

A Kerakoll empenha-se em melhorar o Rating de materiais e produtos com Rating zero.

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

Fixador consolidante profissional com solvente de:

- rebocos novos e curados à base de cimento e cal
- rebocos velhos bem aderentes ao suporte que apresentam fenómenos superficiais de pulverulência
- superfícies velhas em cimento perfeitamente limpas
- superfícies em gesso e gesso cartonado
- tintas e revestimentos de base sintética e mineral

Interiores e exteriores.

Não utilizar como consolidante de suportes de revestimentos cerâmicos ou pétreos. Sobre superfícies não absorventes.

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

Os suportes porosos, com reduzido grau de coesão, devem de qualquer modo apresentar-se compactos e absorventes, limpos de pó, óleos e resíduos de descofrante, isentos de humidade ascendente, sem partes friáveis e inconsistentes. Sobre superfícies com aplicação de acabamentos sintéticos, tintas ou revestimentos plásticos, parcialmente degradados, remover totalmente as partes friáveis e não aderentes ao suporte. O suporte deve estar estável, não deformável e sem fissuras e esfarelamentos.

Na presença de bolores, aplicar previamente um tratamento biocida com o produto Kerakover Activ.

Para o tratamento de suportes diferentes dos mencionados e para esclarecimentos sobre os tipos de intervenção a efectuar, aconselha-se a consultar um Consultor GreenBuilding da Kerakoll.

→ Preparação

O Kerakover Acrilex Consolidante está pronto a usar para aplicações em paredes como consolidante e uniformizante de suportes. Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação. Aplicável em interiores e exteriores, para aplicações em interiores, arejar adequadamente os locais.

→ Aplicação

Aplicar numa ou mais demãos, em função do grau de porosidade e características do suporte a consolidar ou uniformizar.

A aplicação efectua-se uniformemente com pincel ou rolo, numa ou mais demãos, evitando escorrimentos, até à impregnação do suporte. As condições ambientais necessárias para poder realizar a consolidação requerem uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.

→ Limpeza

O Kerakover Acrilex Consolidante limpa-se das ferramentas com o produto Keradecor Solmix Universal antes do endurecimento final.

Outras indicações

→ Na presença de vento forte, chuva incipiente, pó ou fumo não iniciar ou suspender a aplicação do produto.

→ Avaliar as condições ambientais de aplicação (condições diferentes de temperatura e humidade comportam variações do tempo de secagem).

→ Preparar coberturas oportunas de protecção dos andaimes e proteger sempre as superfícies não afectadas pela aplicação do produto.

→ Aguardar 24 horas antes da pintura sucessiva ou, de qualquer modo, até à secagem completa do produto.

→ Não adequado sobre decorações velhas de base sintética.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

Fixador consolidante de elevada penetração para superfícies velhas e friáveis exteriores e interiores, através da aplicação com pincel, rolo ou por projecção de primário à base de resinas acrílicas em solvente, tipo Kerakover Acrilex Consolidante da Kerakoll Spa.

Performance	
Aspecto	líquido amarelo pálido
Massa volúmica	≈ 0,88 kg/l
Natureza química	resinas acrílicas hidrocarbónicas
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Embalagem	latas 5 – 15 l
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Tempo de espera entre as demãos sucessivas	≥ 24 horas
Rendimento por demão	≈ 0,15 – 0,25 l/m ²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- controlar que o suporte está perfeitamente limpo, seco e absorvente
- em caso de deslavrimento ou remoção por meios mecânicos, reaplicar o produto
- produto inflamável
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.