

Kerakover Acrilex Fondo

Minerale organische tussengrondering om de ondergronden voor te bereiden voor de decoratieve behandeling.

Kerakover Acrilex Fondo heeft een groot vullend effect, om onvolmaaktheden van de ondergrond te vereffenen en van een waardevol uiterlijk te verzekeren. Specifiek om gestabiliseerde haarscheurtjes op te vullen en voor een gelijkmatige absorptie te zorgen. Voor binnen en buiten.



Rating 1

1. Tussenlaag tussen primer en verf
2. Uitstekende dekking van haarscheurtjes
3. Makkelijk aan te brengen met kwast of roller
4. Geschikt voor buitengevelisolatiesystemen
5. Product van het Klimaexpert ETA systeem
6. Fijn korreleffect

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Tussengrondering gebruikt voor het voorbehandelen van:

- pleisters van bastaardmortel
- pleister op cementbasis
- pleisters op basis van luchtkalk en hydraulische kalk
- pleisters op gipsbasis
- gipskarton
- prefab elementen van cementconglomeraten
- egaliseermiddelen op cementbasis en op gipsbasis

- egaliseermiddelen op basis van luchtkalk en hydraulische kalk
- meerlaagse houten panelen
- warmte-isolerende beschermingsystemen
- KlimaExpert ETA systeem

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken in geval van optrekkend vocht.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Reinig zorgvuldig de ondergronden met behulp van geschikte middelen om elke afzetting van vuil, stof of uitslagen te verwijderen. In geval van schimmel of biologische aangroei, moet eerst een behandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ.

Indien nodig breng ongeveer 12 uur na het eerste decoratieve cyclus de primer op waterbasis Kerakover Acrilex Primer aan op de ondergrond om te consolideren, de absorptie gelijkmatig te maken en de hechting van de volgende decoratieve cyclus te verbeteren.

Indien er een groter consoliderend effect is vereist, ongeveer 24 uur vóór het eerste decoratieve cyclus één of meer lagen

fixeermiddel met oplosmiddel Kerakover Acrilex Consolidante aanbrengen. In dit geval vooraf proeven doen om de mate van consolidering en absorptie die wordt bereikt te controleren. De pleisters moeten perfect uitgehard zijn.

Reparaties van pleisterwerk moeten uitharden tot de complete rijping.

In aanwezigheid van verf of synthetische of minerale bekledingen, gedeeltelijk vervallen, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten geheel verwijderd worden.

In geval van ongelijke ondergronden moet geëgaliseerd worden met behulp van speciale egaliseermiddelen van de lijn Rasobuild Eco Top en de primer Kerakover Acrilex Primer aanbrengen gepast verdund.

Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

→ Voorbereiding

Kerakover Acrilex Fondo moet altijd opnieuw gemengd worden voordat het wordt verdund. Het product moet tot 20% in volume verdund worden in schoon water, afhankelijk van het type van ondergrond en de gebruikte gereedschappen. Indien gebruikt als vulmiddel van statische microhaarscheurtjes moet het 5% in volume verdund worden.

Kerakover Silox Fondo kan gepigmenteerd worden door 20% Kerakover Silox Pittura toe te voegen om een gekleurde ondergrond te verkrijgen voordat Acrilex en Kompact afwerkpleisters worden aangebracht. Gebruik een roller met normale of dikke haren.

→ Toepassing

Het aanbrengen moet gelijkmatig uitgevoerd worden met behulp van een kwast of een roller, en het product moet gelijkmatig verdeeld worden zodat het druppelen wordt vermeden. De nodige omgevingsomstandigheden voor het aanbrengen vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen de +5° C en +30° C, en een relatieve vochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Het product kan nogmaals aangebracht worden na 12 uur, of na de volledige droging van de laag. Bij toepassingen voor thermische buitengevelisolatiesystemen moeten de geldende nationale normen in acht genomen worden.

→ Reiniging

Kerakover Acrilex Fondo kan van het gereedschap en andere oppervlakken worden verwijderd met water voordat het product hard is geworden.

Overige aanwijzingen

- De seizoensomstandigheden voor het aanbrengen beoordelen (andere temperatuur- en vochtomstandigheden brengen veranderingen in de droogtijden met zich mee).
- De nodige beschermende afdekkingen van de steigers klaarmaken en de oppervlakken waar het product niet aangebracht moet worden altijd beschermen.
- 12 uur wachten vóór de volgende verfcyclus of in ieder geval totdat het product helemaal droog is.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Tussengrondering voor oppervlakken binnen en buiten, door middel van het met een kwast of een roller aanbrengen van een dekkende minerale grondlaag op basis van waterhoudende styreen-acrylharsen met vullende toeslagstoffen, zoals Kerakover Acrilex Fondo, van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 1. De tussengrondering Kerakover Kompact maakt deel uit van de systemen KlimaExpert ETA voorzien van de Europese technische goedkeuring – ETA – volgens EAD 040083-00-0404.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	Wit	
Volumemassa	≈ 1,48 kg/l	
Chemische aard	styreen-acrylharsen	
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking	
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden	
Viscositeit	≈ 30000 cps, rotor 6 TPM 10	Brookfield-methode
Verpakking	emmers 14-4 l	
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C	
Restvochtgehalte van de ondergrond	≤ 6%	
Wachttijd tussen de volgende lagen	≥ 12 uur	
Gemiddeld verbruik per laag	≈ 0,1 – 0,2 l/m ²	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
 - normen en wetten van het land van gebruik naleven
 - controleren of de ondergrond volledig schoon, droog en absorberend is
 - breng het product opnieuw aan als het is afgeschuurd of door mechanische oorzaken is verwijderd
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
 - voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2023 (ref. GBR Data Report – 07.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.