

# Kerakover Eco Silox Fondo

**Öko-kompatibilis szerves ásványi eredetű, vizes akril-sziloxán alapú közbenső alapozó, felületek festés előtti előkészítéséhez. Ideális a GreenBuildingnél. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.**

Kerakover Eco Silox Fondo kimagasló lélegző képességgel és kitöltő hatással, különösen alkalmas a stabil hajszálrepedések kitöltésére, az aljzat egyenetlenségeinek javítására és kiemelkedő esztétikai megjelenés biztosítására. Bel- és kültérben.



**GREENBUILDING RATING®**

rating2

Nincs környezetvédelmi kockázati osztály  
Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

## A TERMÉK ELŐNYEI

- Köztes réteg az alapozás és a festés között
- Optimális repedés áthidalás
- Ecsettel vagy hengerrel könnyen felvihető

## KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

### Felhasználható

Előkezelésként alkalmazott köztes alapozó:

- cementes mészhabarcs vakolatok
- cement vakolatok
- égetett mész és hidraulikus mész alapú vakolatok
- gipszvakolatok
- gipszkarton
- cementkonglomerátumból készült előregyártott elemek
- cement- és gipsz alapú simítók
- égetett mész és hidraulikus mész alapú simítók
- többretegű típusú fapanelek
- KlimaExpert vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek
- szárító vakolatok

Kül- és beltérben.

### Ne használjuk

Víz tárolására vagy vízzel való folyamatos érintkezés esetén.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő felhasználás esetén az útmutatások, ahol előírányzott, az UNI/TR 11715 „Hőszigetelő termékek épületekhez - Külső hőszigetelő rendszerek (ETICS) tervezése és kivitelezése” olasz műszaki jelentésre hivatkoznak.

### A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást. Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Eco Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést.

Szükség esetén - a díszítő ciklus előtt 12 órával - hordjunk fel vizes bázisú Kerakover Eco Silox Primer alapozót a hordozórétegre, hogy megszilárdítsuk, a nedvszívást egységesítsük és javítsuk a következő díszítő ciklus tapadását.

A vakolat legyen tökéletesen érlelt. A vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni a teljes érésig.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy burkolatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Előkészítés

A Kerakover Eco Silox Fondo terméket a hígítás előtt mindig keverjük fel. A terméket akár 20 tömegszázalékban lehet keverni tiszta vízzel, a hordozórétegtől és az alkalmazott szerszámoktól függően. Amennyiben a terméket a statikai mikrorepedések feltöltésére használjuk, a terméket maximum 5 % (m/m) mértékben hígítsuk. Ügyeljünk arra, hogy közepes vagy hosszú szálú hengert használjunk.

A Kerakover Eco Silox Fondo terméket úgy lehet színezni, hogy hozzáadunk legfeljebb 20% Kerakover Eco Silox Pittura terméket, hogy színes aljzatot kapjunk a Silox termékcsaládba tartozó finomvakolatok felhordása előtt.

### Felvitel

Ecsettel vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel, ügyeljünk arra, hogy a terméket egyenletesen osszuk el, kerüljük a megfolyásokat. A használathoz szükséges feltételek: a környezet és a hordozóréteg hőmérséklete legyen +5 °C és +30 °C között és a környezet relatív páratartalma legyen 80%-nál alacsonyabb.

A termékre új réteget 12 óra után vagy a filmréteg teljes száradása után lehet felhordani.

Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő alkalmazás esetén a feltüntetett útmutatások az UNI/TR 11715 – 9. bekezdésére hivatkoznak.

### Tisztítás

A Kerakover Eco Silox Fondo a végső kikeményedés előtt vízzel lemosható a szerszámokról és egyéb felületekről.

## EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Értékeljük az alkalmazás időjárási körülményeit (eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén változnak a száradási idők).

Legyen kéznél az állványzatokhoz megfelelő védőburkolat, és mindig védjük a termék alkalmazása által nem érintett felületeket.

Várjunk 12 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.

## ÖSSZEZÉS

*Kültéri és beltéri felületek köztes alapozása vizes bázisú akril-sziloxán kötőanyag alapú, rendkívül magas lélegzőképességű, kitöltő, fedő hatású, ásványi eredetű alapozóval, mint a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating® 2 besorolású Kerakover Eco Silox Fondo, felhordás ecsettel vagy hengerrel.*

## A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	Fehér
Térfogattömeg	≈ 1,45 kg/ℓ
Vegyj jelleg	akril-sziloxán műgyanta
Tárolás	≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a termékeknek, kerülni a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkózitás	≈ 29000 cps <span style="float: right;">Brookfield módszer</span>
Csomagolás	vödörök 14 ℓ / 4 l
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 12 h
Hígítás vízzel	max 20 térfogat%
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m <sup>2</sup>

*Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.*

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen
- mechanikai okokból bekövetkező áztatás vagy eltávolítás esetén alkalmazzuk újra a terméket
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.A.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)