

# Keradecor Color

Vopsea catifelată, organică, minerală, transpirantă, pe bază de apă și rășini vinilice cu capacitate mare de acoperire și efect mat, ideală în GreenBuilding. Respectă sănătatea operatorilor.

Keradecor Color, foarte transpirantă, are un grad ridicat de acoperire cu un punct de alb foarte bun și o bună rezistență la abraziune.



**GREENBUILDING RATING®**

Rating calculat pe baza mediilor formulărilor colorilor

rating 1

Nu este toxic sau periculos

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

**PLUS PRODUS**

- Optime caracteristici de acoperire
- Foarte transpirant
- Rezistență bună la abraziune
- Pentru interioare

**DOMENII DE APLICARE**

**Destinația utilizării**  
Vopsea pentru interior pentru:

- tencuială civilă din mortar grosier, trasă cu mistrie fină
- elemente prefabricate din conglomerate de ciment cu suprafețe compacte, uniforme
- tencuială fină gletuită și/sau netezită cu gips și scaliolă
- ziduri vechi deja tratate cu var, vopsele lavabile pe bază de apă, transpirante și vopsele tempera
- gips-carton
- lucrări din lemn de esență moale și tare, cu condiția să fie maturate
- lucrări din lemn compensat și artificial

Interioare.

**A nu se folosi**  
În prezența infiltrațiilor de umiditate.

**INDICAȚII DE UTILIZARE**

**Pregătirea suporturilor**  
Curățați cu atenție tipurile de suporturi cu mijloace corespunzătoare, pentru a elimina orice urmă de depuneri de murdărie, praf sau eventuale eflorescențe. Petricirile noi de tencuială trebuie să fie lăsate să se matureze până la sfârșitul prizei liantului.  
În prezența vopselelor sau a acoperirilor sintetice sau minerale, parțial degradate, îndepărtați în totalitate părțile friabile și care nu aderă la suport și aplicați primerul Keradecor Prontofox, așteptați 6 ore, la o temperatură ambientă de +23 °C și o umiditate relativă ≤ 80%, înainte de a aplica vopseaua.  
În prezența mușcăiurilor sau a agenților biodeterioratori, efectuați în prealabil un tratament de reabilitare cu produsul Kerakover Activ.  
Pe panouri din lemn, aplicați primerul Keradecor Eco Sintolite.

**Preparare**  
Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

**Aplicare**  
Keradecor Color trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața, cu pensula, trafoletul sau prin pulverizare în două straturi, diluat la primul și al doilea strat cu apă în proporție de circa 30 – 40% din volum, conform cu necesitățile și uneltele folosite; pe suporturi bine uscate sau cu umiditate de maximum 6%.  
Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorația necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

\*EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Timp de aplicare între primul și al doilea strat minim 6 ore la +23 °C și umiditate relativă de ≤ 80%.

În cazul utilizării unor loturi diferite de produse colorate sau al completării unei lucrări cu un produs realizat prin sistemul de amestecat culorile este recomandabil să se amestece diferitele producții între ele pentru a evita diferențele ușoare de nuanță.

### Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Keradecor Color se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

## INDICAȚII SUPLIMENTARE

Culorile prezentate în diagramă trebuie să fie considerate pur orientative. Vă recomandăm așadar un test preliminar pe șantier pentru a verifica exact tonalitatea culorii și consumul real.

În prezența suprafețelor sau a rosturilor din gips, aplicați întotdeauna preventiv Keradecor Prontofix.

## RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Protecția și decorarea suprafețelor interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea vopselei transpirante, de acoperire, pe bază de rășini vinilice cu apă, cu încărcături prețioase cu efect catifelat, de tip Keradecor Color de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1.

## DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	vopsea albă sau colorată
Densitate volumetrică	≈ 1,73 kg/ℓ
Natura chimică	vinilică
Ambalaj	găleți 4-14 ℓ
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Vâscozitate	≈ 35000 cps, rotor 6 RPM 10 metoda Brookfield
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului	≤ 6%
Timp de așteptare între straturi succesive	≥ 6 h
Diluire cu apă primul și al doilea strat	30 – 40% în volum
Consum pentru două straturi pe suport cu finisaj fin	≈ 0,2 – 0,25 ℓ/m <sup>2</sup>

*Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.*

## PERFORMANȚĂ

### HIGH TECH

Granulometrie	< 100 micron (fin)	EN 13300
Permeabilitatea la vapori de apă	clasa V1 (înaltă)	EN 7783
Strălucire 85°	< 5 (foarte opac)	EN 13300

## AVERTISMENTE

### - Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- Verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- Nu adăugați lianți sau aditivi
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)