

Keradecor Color

Luchtdoorlatende fluweelachtige organische minerale verf op basis van watergedragen vinylharsen, dekkend met mat effect, ideaal voor GreenBuilding. Veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Keradecor Color, zeer luchtdoorlatend, heeft een grote dekkingsgraad met een uitstekend witpunt en een goede slijtvastheid.



GREENBUILDING RATING®

Rating berekend op het gemiddelde van de formuleringen van de kleuren

Niet giftig en niet gevaarlijk

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Uitstekende dekkende eigenschappen
- Bijzonder ademend
- Goede slijtvastheid
- Voor binnen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden
 Verf voor binnen:

- civiel pleisterwerk van bastaardmortel, fijn afgewerkt met raapspaan
- prefab elementen van cementconglomeraat met compacte en gelijkmatige oppervlakken
- fijn pleisterwerk geëgaliseerd en/of gladgemaakt met gips en gipsmengsel
- oude muren al behandeld met kalk, afwasbare, luchtdoorlatende en verf op waterbasis
- gipskarton
- werken van zacht en hard hout, mits uitgehard
- werken van houtvezel platen en kunststof platen

Voor binnen.

Niet gebruiken
 In geval van optrekkend vocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond
 Reinig zorgvuldig de soorten ondergronden met behulp van geschikte middelen om elke afzetting van vuil, stof of uitslagen te verwijderen. Nieuwe reparaties van pleisterwerk moeten uitharden tot het bindmiddel helemaal is afgebonden. Indien gedeeltelijk aangetaste verf of synthetische of minerale bedekkingen aanwezig zijn, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten volledig verwijderd worden, moet de primer Keradecor Prontofox aangebracht worden, en moet 6 uur gewacht worden, bij +23 °C en R.V. ≤ 80% voordat de verf wordt aangebracht. Indien schimmel of biologische aantastingswerende stoffen aanwezig zijn, moet eerst een saneringsbehandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ. Breng de primer Keradecor Eco Sintolite aan op houten panelen.

Vorbereiding
 Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

Toepassing
 Keradecor Color moet zorgvuldig aangebracht worden op het ganse oppervlak met behulp van een kwast, een roller of een spuit, in twee lagen, door de eerste en de tweede laag ongeveer 30-40% in volume te verdunnen met water, afhankelijk van de noodzaak en de gebruikte gereedschappen; op ondergronden die goed droog zijn of die een maximum vochtigheid van 6% hebben.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

De nodige omgevingsomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Wachttijd tussen de eerste en de tweede laag minstens 6 uren bij +23 °C en R.V. ≤ 80%.

Indien er verschillende partijen gekleurd product gebruikt worden of indien het werk met een product met een tintmeter afgemaakt wordt is het raadzaam om de verschillende productiepartijen opnieuw met elkaar te mengen om kleine kleurverschillen te vermijden.

Reinigen

Spoel resten Keradecor Color met water van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

De op de kaart vermelde kleuren zijn indicatief. Er wordt dus aanbevolen om eerst een test ter plekke uit te voeren om de exacte kleurschakering en het effectief verbruik te controleren.

Als oppervlakken of voegwerk van gips aanwezig zijn, moet altijd eerst Keradecor Prontofix aangebracht worden.

BESTEKTEKST

Bescherming en decoratie van oppervlakken binnen, door het aanbrengen met behulp van een kwast, een roller of een spuit van dekkende en luchtdoorlatende verf op basis van vinylharsen op waterbasis, met waardevolle gronstoffen, met fluweelachtig effect, type Keradecor Color van Kerakoll Spa, GreenBuilding® Rating Eco 1.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	witte of gekleurde verf
Volumemassa	≈ 1,73 kg/ℓ
Chemische aard	vinyl
Verpakking	emmers 4-14 ℓ
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Viscositeit	≈ 35000 cps, rotor 6 TPM 10 Brookfield-methode
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Restvocht van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de volgende lagen	≥ 6 uur
Verdunning met water 1 ^e en 2 ^e laag	30-40% in volume
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,2 – 0,25 ℓ/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES

HIGH TECH

Korrelgrootte	< 100 micron (fijn)	EN 13300
Waterdampdoorlatendheid	klasse V1 (hoog)	EN 7783
Glans 85°	< 5 (bijzonder mat)	EN 13300

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- controleer of de ondergrond niet bevroren is
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com