

Keradecor Oldstyle

Glasverf met antiek effect, beschermend, corrosiewerend, met uitstekende dekking en strijikbaarheid, ideaal voor GreenBuilding. Veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Keradecor Oldstyle is een gel op basis van oplosmiddelgedragen alkyd, met micahoudende ijzerpigmenten. Geschikt voor de decoratie en bescherming van oppervlakken van hout en ijzer. Satijnglans met hoge dekkingsgraad. Voor binnen en buiten.



GREENBUILDING RATING®

Keradecor Oldstyle

- Categorie: Vloeibaar organisch
- Bescherming en decoratie

Rating berekend op het gemiddelde van de formuleringen van de kleuren



HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Mooi en rijk esthetisch effect
- Bijzonder beschermend, roest- en corrosiewerend
- Grote dekkingsgraad
- Ideaal voor de bescherming van oppervlakken van hout en ijzer
- Laag verbruik
- Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit



ECO OPMERKINGEN

- Beperkt het risico op gevaarlijke en vervuulende aantasting van het milieu tijdens de opslag en het transport
- Waarborgt een veiliger gebruik op de bouwplaats

TOEPASSINGSGBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Glasverf voor:

- metalen oppervlakken

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken

Op natte oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Niet geschilderde ijzeren oppervlakken: voer een grondige reiniging van het oppervlak uit met mechanische verwijdering van roest of schilfers, met behulp van metalen borstels en schuurlinnen of, bij sterk verspreide corrosie, zandstralen. Reinig zorgvuldig het oppervlak, en breng één of twee lagen roest- en corrosiewerende verf Keradecor Sintcrom aan.

Nadat het roestwerende middel helemaal is uitgedroogd, kunnen de twee lagen Keradecor Oldstyle aangebracht worden.

Opnieuw te schilderen ijzeren oppervlakken: verwijder de oude afbladderende verf op mechanische wijze met behulp metalen borstels en schuurlinnen, tot het ijzer glanzend is. Bij grote oppervlakken, industriële verf, diepe corrosie overgaan op droog zandstralen. Reinig zorgvuldig het oppervlak, en breng één of twee lagen roest- en corrosiewerende verf Keradecor Sintcrom aan. Nadat het roestwerende middel helemaal is uitgedroogd, kunnen de twee lagen Keradecor Oldstyle aangebracht worden. Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

Vorbereiding

Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

Keradecor Oldstyle moet zorgvuldig en over het ganse oppervlak aangebracht worden met behulp van een kwast, roller of spuitmachine, nadat is verdund met Keradecor Eco Solmix van 5% tot 10% afhankelijk van het middel waarmee het product wordt aangebracht; voor het aanbrengen, en vooral buiten, moeten twee lagen product voorzien worden met een interval van minstens 24 uur bij +23 °C en R.V. ≤ 80%.

De nodige weersomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Indien er verschillende partijen gekleurd product gebruikt worden of indien het werk met een product met een tintmeter afgemaakt wordt is het raadzaam om de verschillende productiepartijen opnieuw met elkaar te mengen om kleine kleurverschillen te vermijden.

Reinigen

Spoel resten Keradecor Oldstyle met Keradecor Eco Solmix van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

De op de kaart vermelde kleuren zijn indicatief. Er wordt dus aanbevolen om eerst een test ter plekke uit te voeren om de exacte kleurschakering en het effectief verbruik te controleren.

Indien wind, rook, stof aanwezig is, moet het aanbrengen onderbroken worden, moet het oppervlak beschermd worden tegen regen of nachtcondens, tot de folie helemaal is uitgedroogd.

Keradecor Oldstyle is ontvlambaar.

BESTEKTEKST

Bescherming en decoratie van binnen- en buitenomgevingen van hout en ijzer, dekkende glasverf met antiek effect, hoge bestendigheid tegen corrosie, op basis van alkydhars in oplosmiddel en micahoudende ijzerpigmenten, type Keradecor Oldstyle van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1, aan te brengen met behulp van een kwast, roller of spuitmachine.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	gekleurde glasverf
Volumemassa	≈ 1,52 kg/ℓ
Chemische aard	alkydhars
Viscositeit	26 ± 5 s – Ford-beker 8
Verpakking	blik 0,75-2,5 ℓ
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Restvocht van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de volgende lagen	≥ 24 uur
Verdunning met Keradecor Eco Solmix	max. 10% in volume
Verbruik voor 2 lagen	≈ 0,1-0,15 ℓ/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- ontvlambaar product
- controleer of de ondergrond niet bevroren is
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com