

Keradecor Prontofox

Tiszta akrilgyanta alapú, magas kötőképességű alapozó primer, ideális a GreenBuildingnél.
Vizes bázisú, alacsony oldószer tartalmú, megóvja a felhasználók egészségét.

Kerakover Prontofox alkalmas porlekötő alapozásra, egységes szívőképességet biztosít. Beltérben.



GREENBUILDING RATING®



AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Felhasználásra kész termék
- Magas szilárdító hatás
- Optimális felületegyesítő képesség
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Professzionális vizes bázisú szilárdító a következőkhöz:

- új, 4 – 6 hete érlelt vakolatok
- a falazott hordozóréteghez jól tapadó és még jó állapotú régi vakolatok
- tömör felületű, cement konglomerátum elemek
- gipszvakolatok
- gipszkarton
- szintetikus díszítő fedőréteggel borított, részlegesen erodálódott felületek

Belső falak.

Ne használjuk

Esztrich alapozójaként kerámia vagy fa lerakásához átnedvesedés esetén. Külső falakra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Az alacsony összetartó erejű, porózus hordozórétegeknek is tömörnek és nedvszívónak kell lenniük, meg kell tisztítani a portól, olajtól vagy kivirágzástól és omladozó, nem megfelelően stabil részekről menteseknek kell lenniük.

A már felvitt szintetikus vagy diszperziós festéket vagy részben rongálódott dekorációs burkolatokat tartalmazó felületeken teljesen távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket. A hordozóréteg stabil, nem deformálódó és leváló repedésektől mentes kell, hogy legyen.

Penész jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk biocid kezelést. A hordozórétegek a felhordáskor száraznak kell lennie.

Előkészítés

A Keradecor Prontofox használatra kész.

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

Felvitel

Lehetőleg szintetikus rövidszálú henger vagy festőecset használatával vigyük fel a terméket. Egy vagy több rétegben, a megfolyásokat kerülve terítsük el, annak függvényében, hogy a hordozóréteg, amit alapozunk vagy egyenletessé akarunk tenni, mennyire porózus és milyen jellemzőkkel bír.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztítás

Mielőtt teljesen kikeményedne, távolítsuk el a szerszámokról a Keradecor Prontofixet vízzel.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A Keradecor Prontofix használata nedvszívó falakon javítja a következő felhordásciklusok tapadását. Nagyon tömör és kevésbé porózus felületek esetén ügyeljünk arra, hogy a felületen ne képződjön fényes hatású film. Várjunk 6 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.

ÖSSZEGRÉS

A Kerakoll Spa által gyártott, beltéri felületek nedvszívóképességét rögzítő és egységesítő, ecsettel, hengerrel vagy permetezéssel felhordható, vizes bázisú, alacsony oldószer-tartalmú, tiszta akrilgyanta alapú, GreenBuilding Rating® 3 besorolású, Keradecor Prontofix alapozó.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér tejszerű
Térfogattömeg	≈ 1 kg/ℓ
Vegyjelleg	akril
Csomagolás	tartályok 1 - 5 - 10 ℓ
Tárolás	≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkózitás	25 s – torziós viszkoziméter Iso 3
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 6 óra
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta és nedvszívó legyen
- használatra kész termék
- egy vagy több rétegben terítsük el a hordozórétegtől függően
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2013-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 júliusában lettek frissítve (thiv. GBR Adatjelentés – 08.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adattap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com