

Keradecor Smak Paint



Eco-vriendelijke muurverf op basis van pliolethars, met groot dekkend effect voor ondergronden met vlekken, ideaal voor GreenBuilding. Milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Keradecor Smak Paint is specifiek voor oppervlakken met aanslag van nicotine, roet, sulfaten en stoffen die neigt naar oppervlaktemigratie. Grote bestendigheid tegen schimmels en slijtvastheid. Voor binnen en buiten.



GREENBUILDING RATING®



Zonder waarschuwingsetiketten voor de natuur
Niet giftig en niet gevaarlijk

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Specifiek voor het verwijderen van vlekken
- Gemakkelijk aan te brengen met kwast en roller
- Laag verbruik
- Overschilderbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Vlekkenwerende verf op:

- pleister van bastaardmortel of gelijkwaardig
- pleister op kalkbasis
- prefab elementen van cementconglomeraat van compacte en gelijkmatige oppervlakken
- pleister op gipsbasis en ondergronden van gipskarton
- hout en spaanplaat
- oude synthetische of minerale verf die in goede staat verkeert en aan de ondergrond hecht

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken

In geval van optrekkend vocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Nieuwe muren: borstel de ondergrond grondig af zodat stof, vuil en eventuele niet perfect hechtende delen pleister worden verwijderd.

Muren met oude tempera- of kalkverf: borstel het oppervlak grondig af zodat alle sporen van onafhankelijke verf, stof of vuil worden verwijderd. In aanwezigheid van aanzienlijke verflagen wordt de volledige verwijdering aanbevolen tot de ondergrond wordt blootgelegd. Maak het oppervlak schoon van stof en vuil, en verwijder eventuele delen niet-verankerde verf; breng vervolgens twee lagen Keradecor Smak Paint aan, gepast verdund met Keradecor Eco Solmix.

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op met schimmel verontreinigde oppervlakken, is het noodzakelijk om de oppervlakken vooraf te saneren met Kerakover Activ zoals is beschreven in het relatieve technische blad.

Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

Vorbereiding

Keradecor Smak Paint moet zorgvuldig en enkele minuten vóór het aanbrengen hermengd worden in de originele verpakking.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

Keradecor Smak Paint moet zorgvuldig aangebracht worden op het ganse oppervlak met behulp van een kwast, een roller of een spuit, in twee lagen, door de eerste en de tweede laag ongeveer 5-10% in volume te verdunnen met het product Keradecor Eco Solmix, afhankelijk van de noodzaak en van de gebruikte gereedschappen; op ondergronden die goed droog zijn of die een maximum vochtigheid van 6% hebben.

De nodige omgevingsomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

De minimum tijdsduur tussen het aanbrengen van de ene en de andere laag bedraagt 12 uren bij +23°C en R.V. < 80%.

Overschilderbaar na 24-48 uur met watergedragen verf.

Reinigen

Spoel resten Keradecor Wood met Keradecor Smak Paint van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

De ondergronden moeten schoon, droog, geschikt en gerijpt zijn.

Verlucht de ruimtes voor een snellere droging.

BESTEKTEKST

Bescherming en decoratie *van oppervlakken binnen en buiten, door met een kwast of een roller dekkende verf aan te brengen, met grote bestendigheid tegen schimmels, slijtvast, voor ondergronden met aanwezigheid van vlekken die neigen naar oppervlaktémigratie zoals roet en sulfaten, op basis van pliolethars in niet ruikbare oplosmiddelen, type Keradecor Smak Paint van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 2.*

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	witte verf
Volumemassa	≈ 1,3 kg/ℓ
Chemische aard	plioliet
Verpakking	emmers 4-12 ℓ
Houdbaarheid	≈ 24 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Viscositeit	≈ 15000 cps, rotor 5 TPM 10 Brookfield-methode
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Restvocht van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de 1 ^e en de 2 ^e laag	≥ 12 uur
Verdunning met Keradecor Eco Solmix	max. 10% in volume
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,2-0,35 ℓ/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES

HIGH TECH

Korrelgrootte	< 100 micron (fijn)	EN 13300
---------------	---------------------	----------

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- ontvlambaar product
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- bescherm de oppervlakken tegen direct zonlicht, regen, vorst en wind
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 1220) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com