

Keradecor Solmix Universal

Verdunner met hoog oplosvermogen en trage verdamping.

Keradecor Solmix Universal is geschikt voor producten waarbij een hoog oplosvermogen of een trage verdamping wordt vereist. Voor binnen en buiten.



1. Trage verdamping
2. Hoog oplosvermogen
3. Geschikt voor het verdunnen:
Keradecor Sintcrom, Keradecor
Zinkover

Rating 0



Dit product heeft geen van de door GreenBuilding Rating bepaalde kenmerken en moet dus voorzichtig gebruikt worden.

Kerakoll zet zich in voor de verbetering van de Rating van de materialen en producten Rating zero.

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Verdunner voor producten die een groot oplosend vermogen of lage verdampingsnelheid behoeven.

Geschikt voor het verdunnen:

- Keradecor Sintcrom
- Keradecor Zinkover

Niet gebruiken (mag niet gebruikt worden) voor het verdunnen van producten die snel uitdrogen of op basis van chloorrubber.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding

Respecteer de verdunningen die zijn aangeduid op de referentieproducten.

Keradecor Solmix Universal is klaar voor gebruik.

→ Reiniging

Keradecor Solmix Universal is geschikt voor het reinigen van de gereedschappen.

Overige aanwijzingen

→ Voor gebruik binnen moeten de ruimtes gepast verlucht worden.

→ Niet roken of eten tijdens het gebruik.
→ Keradecor Solmix Universal is ontvlambaar.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Verdunning met verdunner voor producten die een groot oplosend vermogen en een lage verdampingsnelheid behoeven zoals Keradecor Zinkover en Keradecor Sintcrom, type Keradecor Solmix Universal van Kerakoll Spa.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	transparante vloeistof
Volumemassa	≈ 0,875 kg/l
Chemische aard	aromatische koolwaterstoffen
Verpakking	blikken 1 – 5 l
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- niet mengen met zuur of base
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2023 (ref. GBR Data Report – 07.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.