

Keradecor Solmix Universal

Erős oldóhatású és lassan elpárolgó hígító.

A Keradecor Solmix Universal olyan termékekhez alkalmas, amelyekhez kimagasló oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges. Bel- és kültérben.



Rating 0

A GreenBuilding Rating szerinti egyetlen jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan kell használni.

A Kerakoll vállalja a nullás besorolású anyagok és termékek besorolásának a javítását.

1. Lassan párolog
2. Erős oldóhatású
3. Alkalmas a következők hígításához: Keradecor Sintcrom, Keradecor Zinkover

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Olyan termékek hígítására alkalmas, amik esetében különleges oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges.

Alkalmas a következők hígításához

- Keradecor Sintcrom
- Keradecor Zinkover

Ne használjuk (nem szabad használni) gyorsan kötő vagy klórkaucsuk-műgyanta alapú termékek hígítására.

Használati útmutató

→ Előkészítés

Az adott termékek útmutatásait kövessük a hígításnál.

A Keradecor Solmix Universal használatra kész.

→ Tisztítás

A Keradecor Solmix Universal alkalmas a szerszámok tisztítására.

Egyéb útmutatások

→ Beltéri használat esetén megfelelően szellőztessük a helyiségeket.

→ Használata közben ne dohányozzunk és ne együnk.

→ A Keradecor Solmix Universal gyúlékony.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A Kerakoll Spa által gyártott Keradecor Solmix Universal olyan termékekhez alkalmas, amelyek esetében különleges oldóképesség vagy alacsony párolgási sebesség szükséges, mint a Keradecor Zinkover és a Keradecor Sintcrom.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok


Megjelenés	átlátszó folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,875 kg/l
Vegyjelleg	aromás szénhidrogének
Csomagolás	1-5 l-es tartály
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ne keverjük savval vagy lúggal

- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.