

Keradecor White

Vopsea, organică, minerală, transpirantă, cu capacitate mare de acoperire și umplere cu efect mat, ideală în GreenBuilding. Cu un conținut scăzut de solvenți, respectă sănătatea operatorilor.

Keradecor White este foarte transpirantă și are o putere mare de umplere, un grad ridicat de acoperire cu un punct de alb foarte bun. Interioare.



GREENBUILDING RATING®

rating3

- Conținut de minerale naturale 30%
- Fără solvenți
- Nu este toxic sau periculos

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

PLUS PRODUS

- Foarte transpirant
- Optimă acoperire
- Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare

DOMENII DE APLICARE

Destinația utilizării
Vopsea pentru interior pentru:

- tencuială civilă din mortar grosier, trasă cu mistrie fină
- elemente prefabricate din conglomerate de ciment cu suprafețe compacte, uniforme
- tencuială fină gletuită și/sau netezită cu gips și scaliolă
- gips-carton
- ziduri vechi deja tratate cu var
- vopsele lavabile pe bază de apă
- lucrări din lemn de esență moale și tare, cu condiția să fie maturate
- lucrări din lemn compensat și artificial

Interioare.

A nu se folosi
În prezența infiltrațiilor de umiditate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Pregătirea suporturilor
Curățați cu atenție tipurile de suporturi cu mijloace corespunzătoare, pentru a elimina orice urmă de depuneri de murdărie, praf sau eventuale eflorescențe. Peticirile noi de tencuială trebuie să fie lăsate să se matureze până la sfârșitul prizei liantului. În prezența vopselelor sau a acoperirilor sintetice sau minerale parțial degradate, îndepărtați în totalitate părțile friabile și care nu aderă la suport și aplicați Keradecor Prontofox, așteptați 6 ore, la o temperatură ambiantă de +23 °C și o umiditate relativă < 80%, înainte de a aplica vopseaua.
În prezența mucegaiurilor sau a agenților biodeterioratori, efectuați în prealabil un tratament de reabilitare cu produsul Kerakover Activ.
Pe panouri din lemn, aplicați primerul Keradecor Eco Sintolite.
Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

Preparare
Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

Aplicare
Keradecor White trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața, cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare în două straturi, diluat la primul și al doilea strat cu apă în proporție de circa 30 – 40% din volum, conform cu necesitățile și uneltele folosite; pe suporturi bine uscate sau cu umiditate de maximum 6%.
Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorația necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.
Timp de aplicare între primul și al doilea strat minim 6 ore la +23 °C și umiditate relativă de ≤ 80%.

*EMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Keradecor White se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

INDICAȚII SUPLIMENTARE

În prezența prafului sau a fumului, nu începeți sau întrerupeți aplicarea produsului.

Aerisiți încăperile pentru o uscare mai bună a peliculei de vopsea.

În prezența suprafețelor sau a rosturilor din gips, aplicați întotdeauna preventiv Keradecor Prontofix.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Protecția și decorarea suprafețelor interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea vopselei transpirante și de umplere, cu punct de alb optim, pe bază de rășini vinilice cu apă, tip Keradecor White di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 3.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	vopsea albă
Densitate volumetrică	≈ 1,7 kg/ℓ
Natura chimică	vinilic
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	găleți 4-14 ℓ
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului	≤ 6%
Timp de așteptare între straturi succesive	≥ 6 h
Diluare cu apă primul și al doilea strat	30 – 40% în volum
Consum pentru două straturi pe suport cu finisaj fin	≈ 0,2 – 0,25 ℓ/m ²

Date culesse la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

PERFORMANȚĂ

Permeabilitatea la vapori de apă	clasa V1 (înaltă)	EN 7783
Raport de contrast (acoperire)	clasa 1 (pentru un consum de 3,8 m ² /ℓ)	EN 13300
Granulometrie	< 100 micron (fin)	EN 13300
Strălucire 85°	< 5 (foarte opac)	EN 13300

Date culesse la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

AVERTISMENTE

- Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- nu adăugați lianți sau aditivi
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com