

Keradecor Wood

UV sugárzással és környezeti hatásokkal szemben magas védelmet és ellenállóképességet nyújtó impregnáló gél. Környezetbarát.

A Keradecor Wood növényi olaj alapú formula, gél megjelenése függőleges felhordás esetében megfolyás-mentességet biztosít. Fizikai burkolatot képez, megakadályozza a gombák elszaporodását. Bel- és kültérben.



Rating 1

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

A színeképletek átlaga alapján számított besorolás

1. A különleges gél formula megszünteti a mennyezetre és oldalfalakra felhordás esetén a megfolyás problémáját
2. Optimális védelem csepegő víz ellen
3. Kimagasló UV ellenállás
4. Védő gombaölőszert adalékkal
5. Ecsettel könnyen felhordható

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Impregnálószer a következőkhöz:

- kültéri fatermékek
- látszó fagerendák
- fa nyílászárók

Kül- és beltérben.

Ne használjuk fém felületekre és ásványi eredetű vakolatokra.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Nem festett fa felületek: gondosan tisztítsuk meg a felületet, szükség esetén finom szemcséjű csiszolópapírral csiszoljuk át, hogy eltüntessük az egyenetlenségeket. A Keradecor Woodot száraz hordozóréteggel használjuk.

Festett fa felületek: a régi festéket festékeltávolítóval távolítsuk el vagy csiszoljuk le, hogy az eredeti fa felületet kapjuk, és a természetes erezet látszódjon. Tisztítsuk meg és hordjuk fel a Keradecor Woodot a száraz hordozórétegre.

→ Előkészítés

A Keradecor Wood használatra kész. Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

→ Felhordás

A Keradecor Woodot ecsettel lehet felvinni. Egy vagy több rétegben hordjuk fel a kívánt intenzitás függvényében. Várjunk legalább 12 – 24 óra-t az egymás utáni rétegek felhordása között.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

→ Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Wood maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

→ A prospektusban feltüntetett színek kizárólag iránymutató jellegűek. Ezért egy előzetes építési területi tesztet javasunk a pontos színárnyalat és a tényleges kiadósság ellenőrzésére.

Szél, füst, por esetén ne hordjuk fel, vagy függesztjük fel az alkalmazását, esőtől, éjszakai lecsapódástól a teljes kötésig védjük a felületeket.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Beltéri és kültéri fafelületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, időjárás viszontagságaival szemben, UV-sugárzással szemben különösen ellenálló, a gombák elszaporodását megakadályozó fizikai burkolatot képző, ecsettel felhordható, növényi olaj alapú, GreenBuilding Rating 1 besorolású Keradecor Wood impregnáló gél felhordásával.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	semleges vagy színes folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,85 kg/l
Vegyji jelleg	uretánnal módosított alkidgyanta
Csomagolás	0,75 – 2,5 l-es doboz
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Relatív nedvességtartalom	≤ 70%
Porszáráz	2 h
Várakozási idő a következő munkafázis előtt	12 – 24 h
Száradás	36 – 48 h
Anyagszükséglet	≈ 80 – 100 ml/m ² felhordási rétegenként

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- gyúlékony termék
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- mivel nem megfelelően dörzsölésálló, a termék nem alkalmas olyan fa padlók díszítésére és védelmére, amin járnak
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.