

Keradecor Wood

Gel impregnant cu protecție ridicată și rezistență sporită la razele UV la agenții atmosferici. Respectă mediul.

Keradecor Wood este formulat pe bază de uleiuri vegetale, având un aspect deosebit de gel care asigură, în cazul aplicărilor pe verticală, absența scurgerilor. Creează o barieră fizică ce împiedică proliferarea ciupercilor. Interioare, exterioare.



Rating 1

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

1. Formula specială de tip gel elimină problema picurărilor pentru aplicarea din tavan
2. Optimă protecție la acțiunea apei și la formarea de picături
3. Rezistența ridicată la razele UV
4. Aditivat cu agent fungicid protector
5. Ușor de aplicat cu pensula

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Impregnant pentru:

- lucrări din lemn la exterior
- traverse din lemn la vedere
- închizători din lemn

Interioare și exterioare.

A nu se folosi pe suprafețe metalice și tencuieli minerale.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suprafețe de lemn nelăcuite: curățați bine suprafața și eventual șlefuiți cu hârtie abrazivă fină pentru a elimina imperfecțiunile. Aplicați Keradecor Wood cu suportul uscat.

Suprafețe de lemn deja lăcuite: în prezența vopselelor vechi, trebuie să îndepărtați vopseaua sau să șlefuiți fin pentru a obține suprafața originală a lemnului, pentru a evidenția nervurile naturale. Curățați și aplicați Keradecor Wood pe suportul uscat.

→ Preparare

Keradecor Wood este gata de utilizare.

Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

→ Aplicare

Keradecor Wood se aplică cu pensula.

Aplicarea poate fi efectuată într-unul sau mai multe straturi în funcție de intensitatea dorită. Așteptați cel puțin 12 – 24 h între straturile următoare.

Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorațiunea necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

→ Curățenia

Curățirea uneltelor de reziduurile Keradecor Wood se face cu Keradecor Eco Solmix, înainte de întărirea produsului.

Indicații suplimentare

→ Culorile prezentate în diagramă trebuie să fie considerate pur orientative. Vă recomandăm așadar un test preliminar pe șantier pentru a verifica exact tonalitatea culorii și consumul real.

În prezența vântului, fumului, pulberilor, nu aplicați sau întrerupeți aplicarea, protejați suprafețele de ploaie sau condens nocturn până la uscarea completă.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Protecția și decorarea suprafețelor interne și externe din lemn, prin aplicarea cu pensula a unui gel impregnant pe bază de uleiuri vegetale, cu rezistență ridicată la agenții atmosferici, la razele UV și care creează o barieră fizică ce împiedică proliferarea ciupercilor, GreenBuilding Rating 1, tip Keradecor Wood de la Kerakoll Spa.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	lichid neutru sau colorat
Densitate volumetrică	≈ 0,85 kg/l
Natura chimică	rășini alchidice uretanizate
Ambalaj	cutii 0,75 – 2,5 l
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditate relativă	≤ 70%
Uscare superficială	2 h
Timp de așteptare pentru supra-aplicare	12 – 24 h
Uscare	36 – 48 h
Consum	≈ 80-100 ml/m ² pe strat

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- produs inflamabil
- nu adăugați lianți sau aditivi
- neavând rezistențele adecvate la abraziune, produsul nu este adecvat pentru decorarea și protecția pardoselilor din lemn supuse traficului
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în iulie 2023 (ref. GBR Data Report - 0723); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.