

Keradecor Wood

Impregnerende gel, grote bescherming en grote bestendigheid tegen UV-stralen en weersinvloeden. Milieuvriendelijk.

Keradecor Wood is samengesteld op basis van plantaardige olie met het speciale voorkomen van gel, die niet druppelt in geval van verticale toepassing. Bestand tegen aantasting van schimmels en bacteriën. Voor binnen en buiten.



GREENBUILDING RATING®



HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- De speciale gel formule sluit het probleem van druppelen tijdens het aanbrengen op plafonds uit
- Uitstekende bescherming tegen de inwerking van druppelwater
- Grote UV-bestendigheid
- Met toevoeging van beschermend fungicidemiddel
- Makkelijk aan te brengen met kwast



TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Impregneermiddel voor:

- handwerk van hout buiten
- zichtbare houten balken
- deuren van hout

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken

Op metalen oppervlakken en mineraal pleisterwerk.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Niet geschilderde houten oppervlakken: reinig zorgvuldig het oppervlak, en schuur eventueel met fijn schuurpapier om onvolmaaktheden te elimineren. Breng Keradecor Wood aan op de droge ondergrond.

Geschilderde houten oppervlakken: indien oude verf aanwezig is, moet deze verwijderd of geschuurd worden tot het originele houten oppervlak wordt verkregen en de natuurlijke nerven zichtbaar zijn. Voer de reiniging uit, en breng Keradecor Wood aan op de droge ondergrond.

Vorbereiding

Keradecor Wood is klaar voor gebruik. Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

Keradecor Wood moet aangebracht worden met een kwast.

Het product kan aangebracht worden in één of meerdere lagen in functie van de gewenste intensiteit. Wacht 12-24 uur tussen de verschillende lagen.

De nodige weersomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Reinigen

Spoel resten Keradecor Wood met Keradecor Eco Solmix van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

De op de kaart vermelde kleuren zijn indicatief. Er wordt dus aanbevolen om eerst een test ter plekke uit te voeren om de exacte kleurschakering en het effectief verbruik te controleren.

Indien wind, rook, stof aanwezig is, moet het aanbrengen onderbroken worden, en moet het oppervlak beschermd worden tegen regen of nachtdens, tot helemaal uitgedroogd is.

BESTEKTEKST

Bescherming en decoratie *van houten oppervlakken binnen en buiten, door het aanbrengen met behulp van een kwast van impregnerende gel op basis van plantaardige oliën, met grote bestendigheid tegen weersinvloeden, UV-stralen en aantasting door schimmels en bacteriën, GreenBuilding Rating® 1, type Keradecor Wood van Kerakoll Spa.*

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	neutrale of gekleurde vloeistof
Volumemassa	≈ 0,85 kg/ℓ
Chemische aard	alkydharsen op urethaanbasis
Verpakking	blik 0,75-2,5 ℓ
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 70%
Stofdroog	2 uur
Wachttijd voor het aanbrengen van een volgend product	12-24 uur
Droging	36-48 uur
Verbruik	≈ 80-100 ml/m ² per laag

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- ontvlambaar product
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- aangezien het product niet bestand is tegen slijtage, is het niet geschikt voor de decoratie en de bescherming van houten vloeren die worden belopen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com