

Keradecor Eco Sintolite

Öko-kompatibilis ásványi szerves alapréteg előkészítő.

A Keradecor Eco Sintolite oldószer alapú kitöltőalapozó, alkalmas fa- és vas felületekhez. Kiegyenlíti a felületeket a következő zománcreteg felhordása előtt. Bel- és kültérben.



Rating 2

1. Könnyen felhordható és csiszolható
2. Ecsettel és hengerrel könnyen felhordható
3. Magas kiadósság

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Előkészítő szer a következőkhöz:

- szárított puha- és keményfából készült cikkek
- száraz és szárított rétegeltlemez- és műfatermékek
- megfelelően előkészített vas- vagy fémfelületre köztes réteggént

Kül- és beltérben.

Ne alkalmazzuk nedves felületeken.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A fát vagy fémet csiszolópapírral csiszoljuk át, és gondosan tisztítsuk meg mielőtt felhordanánk egy vagy több rétegben a Keradecor Eco Sintolite terméket. Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

→ Felhordás

A felhordás módjának függvényében Keradecor Eco Solmix hígítóval hígított Keradecor Eco Sintolite terméket gondosan vigyük fel a teljes felületre ecsettel vagy hengerrel.

Ecsettel vagy hengerrel történő felhordáshoz hígítsuk 5%-ban Keradecor Eco Solmix termékkel a Keradecor Eco Sintolite terméket.

A Keradecor Eco Sintolite felhordása után 24 órával csiszolópapírral csiszoljuk át a kezelt felületet, gondosan tisztítsuk meg. Készítsünk egy vagy több fedőréteget a Kerakoll termékcsaládba tartozó zománcfestékekkel. A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

→ Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Eco Sintolite maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

→ a Keradecor Eco Sintolite gyúlékony.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Beltéri és kültéri felületek előkészítése a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórással felhordható, GreenBuilding Rating 2 besorolású, különleges kitöltőképességű, oldószeres alkidgyanta alapú Keradecor Eco Sintolite fedő alapozóval, ami alkalmas a fa- és vasfelületek kiegyenlítésére a zománcfesték felhordása előtt.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér massa
Térfogattömeg	≈ 1,7 kg/l
Vegyjelleg	alkidgyanta
Csomagolás	0,5 – 2,5 l-es doboz
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Hígítás Keradecor Eco Solmix termékkel	maximum 10%-ig hígítható
Kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- gyúlékony termék
- lángtól és szikrától védett helyen tároljuk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.