

Keradecor Eco Solmix

Lassan párolgó öko-kompatibilis hígító.

A Keradecor Eco Solmix terpentinyanta alapú hígító, alkalmas alkid, olaj-szintetikus, impregnáló és oldószer alapú akril festékek hígítására. Bel- és kültérben.



Rating 1

1. Magas kiadósság
2. Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható
3. Alkalmas a következők hígításához
 - Keradecor Smak Paint
 - Keradecor Eco Sintolite
 - Keradecor Oldstyle

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Hígító a következőkhöz:

- Keradecor Oldstyle
- Keradecor Eco Sintolite
- Keradecor Smak Paint

Ne használjuk (nem szabad használni) gyorsan kötő vagy klórkaucsuk-műgyanta alapú termékek hígítására.

Használati útmutató

→ Előkészítés

Az adott termékek útmutatásait kövessük a hígításnál.

A Keradecor Eco Solmix használatra kész.

→ Tisztítás

a Keradecor Solmix alkalmas a szerszámok tisztítására.

Egyéb útmutatások

→ Beltéri használat esetén megfelelően

szellőztessük a helyiségeket.

Használata közben ne dohányozzunk és ne együnk.

Összegzés


Oldószeres alapú alkid-, olaj-szintetikus és akrilzománcfestékek hígítása a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating 1 besorolású erre alkalmas öko-kompatibilis Keradecor Eco Solmix hígítóval.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok		
Megjelenés	átlátszó folyadék	EN 13892-8
Térfogattömeg	≈ 0,81 kg/l	
Vegyijelleg	Lakkbenzin	
Csomagolás	1 l-es doboz	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	UNI 10827
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között	EN 13892-6
Desztillációs tartomány:	> 2 N/mm ²	EN ISO 22631
- kiindulási pont	+140 °C	EN 13892-9
- végpont	+200 °C	EN 13813

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ne keverjük savval vagy lúggal

- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.