

Keradecor Eco Solmix

Diluant eco-compatibil cu evaporare lentă.

Keradecor Eco Solmix, pe bază de esență de terebentină, este adecvat pentru diluarea emailurilor alchidice, oleosintetice, impregnante și a vopselelor acrilice pe bază de solvent. Interioare, exterioare.



Rating 1

1. Randament ridicat
2. Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare
3. Adecvat pentru diluare:
 - Keradecor Smak Paint
 - Keradecor Eco Sintolite
 - Keradecor Oldstyle

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Diluant pentru:

- Keradecor Oldstyle
- Keradecor Eco Sintolite
- Keradecor Smak Paint

A nu se folosi (nu trebuie utilizat) pentru a dilua produse cu uscare rapidă sau pe bază de rășini cu clorocauciuc.

Indicații de utilizare

→ Preparare

Respectați diluările indicate în produsele de referință.

Keradecor Eco Solmix este gata de folosire.

→ Curățenia

Keradecor Eco Solmix este adecvat pentru curățarea uneltelor.

Indicații suplimentare

→ Pentru utilizări la interior, aerisiți spațiile în mod corespunzător.

Nu fumați și nu mâncați în timpul utilizării.

Rubrică din caietul de sarcini


Diluarea emailurilor alchidice, oleosintetice și a vopselelor acrilice pe bază de solvent cu diluant adecvat eco-compatibil, de tip Keradecor Eco Solmix de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 1.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll		
Aspect	lichid transparent	EN 13892-8
Densitate volumetrică	≈ 0,81 kg/l	
Natura chimică	terebentină minerală	
Ambalaj	cutii 1 l	
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură	UNI 10827
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C	EN 13892-6
Interval de distilare:	> 2 N/mm ²	EN ISO 22631
- punct inițial	+140 °C	EN 13892-9
- punct final	+200 °C	EN 13813

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- nu amestecați cu acizi sau baze

- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în iulie 2023 (ref. GBR Data Report - 0723); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.