

# Keragrip Eco Pulep

Eko-kompatibilna tekućina za pripremu kod obrade i čišćenja neupijajućih podloga.

Keragrip Eco Pulep, zahvaljujući svojoj formulaciji, uklanja prljavštinu s površina i priprema za naknadnu fazu polaganja, osiguravajući optimalnu adheziju reaktivnih ljepila, smolastim sustavima i brtvila na neupijajuće podlove, glatke i kompaktne, mramorne i keramičke podove, teške podlove.



## Rating 2

1. Unutra, vani, podovi i zidovi
2. Spreman za upotrebu sa mekanom tkaninom ili kistom
3. Izuzetno brzo sušenje
4. Specifično za razrijedjivanje proizvoda EP21 i EP21 Rapid
5. Jamči zaljepljenost brtvila na najteže podlove
6. Pospješuje adheziju u smolastim sustavima

- ✗ VOC Low Emission
- ✗ Water Based
- ✗ Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Područja primjene

### → Upute za uporab

Priprema glatkih podloga za polaganje, kompaktnih i ne upijajućih prije nanošenja reaktivnih ljepila, za poboljšanje adhezije na podlogu.

Premazivanje elastičnih i vodoodbojnih dilatacijskih i poveznih spojeva sredstvima za pripremu podloge.

Promotor adhezije u smolastim sustavima.

### Proizvodi za naknadno polaganje

- dvokomponentna mineralna organska ljepila
- jedno i dvokomponentna reaktivna ljepila
- 3CW
- Floorzero

### Podloge:

- podovi od keramike, teraco i prirodnog kamena
- podovi od glatkog brušenog betona
- industrijski betonski vučeni kvarcni podovi
- drvo, PVC, metal, guma

Vanjska i unutarnja upotreba. Prikladno za podloge s podnim grijanjem.

Ne koristiti na bituminozne materijale ili ona koje puštaju ulja, otapala ili materijale za omakšavanje; na vlažne površine ili one podležne kapilarnoj vlagi.

Površine poput keramike, mramora, prirodnog kamena, industrijskih cementnih podova mogu biti izmijenjene proizvodom Keragrip Eco Pulep; u takvim je slučajevima njegovo korištenje dopušteno samo ako se na obradenu površinu nanosi nova obloga.

## Upute za uporabu

### → Priprema podloga za polaganje

Uglavnom podloge moraju biti dimenzionalno stabilne, ne podložne deformaciji, bez pukotina i sazrjele s održenim higrometrijskim skupljanjem; osim toga moraju biti suhe, bez kapilarne vlage, bez nekonzistentnih komadića ili koji se odvajaju ili praše ili koji nisu savršeno usidreni, poput ostataka cementa, vapna, boja, ljepila, koji moraju biti u potpunosti odstranjeni. Obrane površine određenih vrsta materijala, poput voskova, ulja, boja i proizvoda za održavanje mramora i keramike te sredstva za odvajanje od betona moraju biti u potpunosti odstranjena mehaničkom abrazijom i/ili radikalnim čišćenjem odgovarajućim proizvodima.

### → Priprema spojeva

Strane na spojevima koji se zaptivaju moraju biti savršeno suhe, čiste i bez prisutnosti masti, prašine i hrđe. Komadi koji se mrve ili nisu usidreni moraju se odstraniti a metali pomno očišćeni od rđe. Kod realiziranja vidljivih spojeva, kako bi dobili jednu čistu liniju zaptivanja i izbjegli kolobare savjetuje se pokriti rubove zaštitnom maskicom, izvedenom ljepljivom trakom savršeno usidrenom za podlogu.

### → Priprema

Proizvod spreman za upotrebu.

### → Primjena

Podloge za polaganje: navlažiti krpu proizvodom Keragrip Eco Pulep i očistiti sav pod, ostaviti da ispari otapalo kako bi se proizvod ravnomjerno rasporedio po cijeloj površini. Pričekati potpuno sušenje (približno 30 minuta ovisno o ambijentalnim uvjetima i primijenjenim količinama) prije naknadnog nanošenja. U slučaju keramičkih podova, ne ulijevati direktno proizvod Keragrip Eco Pulep kako se ne bi navlažile fuge generirajući moguće naknadne probleme kapilarne pare.

Spojevi: nakon adekvatne pripreme spoja nanijeti Keragrip Eco Pulep odgovarajućim kistom u jednom jedinom potezu po unutarnjoj strani spoja.

## Ostale odredbe

- Keragrip Eco Pulep može se koristiti kao otapalo za EP21 i EP21 Rapid po uputama iskazanim u tehničkoj listi.
- Ne nanositi Keragrip Eco Pulep na vanjske rubove, jer može ostaviti mrlje na površini.
- Proizvod se nanosi u tankom sloju: ne pretjerivati kako bi se izbjeglo stvaranje lokvica ispod zaštitne trake i time mrljanje podloge.
- Nakon nanošenja Keragrip Eco Pulep nastaviti odmah sa slijedećim radovima, u slučajevima dužeg vremena čekanja ponovo nanijeti Keragrip Eco Pulep.

## Certifikati i oznake



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Stavka troškovnika

Pirprema glatkih podloga za polaganje, kompaktnih i ne upijajućih, prije polaganja reaktivnim ljepilima, izraditi će se jednokomponentnim promotorom adhezije eko-kompatibilnim, GreenBuilding Rating 2, poput Keragrip Eco Pulep tvrtke Kerakoll Spa. Nanositi pamučnom tkaninom. Prosječna potrošnja  $\approx 30 \text{ ml/m}^2$ . Podloga mora biti savršeno čista, suha i bez prisutnosti kapilarne vlage.

Vodootporno i elastično zaptivanje dilatacijsko-deformacijskih spojeva izvodi se nakon nanošenja jednokomponentnog eko-kompatibilnog promotora adhezije za brtvila, GreenBuilding Rating 2, poput Keragrip Eco Pulep tvrtke Kerakoll Spa. Okvirna potrošnja 1 limenke za  $\approx 400 \text{ m}$  (spoj 20x10 mm).

### Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	prozirna tekućina
Pakiranje	limenka 1 l / kanistar 10 l
Granične temperature korištenja	od +5 °C do +35 °C
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Vrijeme čekanja za polaganje	od 5 do 10 min
Potrošnja	≈ 30 ml/m <sup>2</sup>

**Tablica potrošnje****Linerani metri izrađenih spojeva sa jednim pakiranjem Keragrip Eco Pulep od 1000 ml**

5 mm	$\approx 1250$ m	$\approx 1040$ m	$\approx 830$ m	–	–
7 mm	–	$\approx 890$ m	$\approx 730$ m	$\approx 540$ m	–
10 mm	–	–	$\approx 620$ m	$\approx 480$ m	$\approx 400$ m
12 mm	–	–	–	$\approx 440$ m	$\approx 390$ m

Gdje nije navedena potrošnja, znači da omjer širine i dubine nije poštivan i dakle spoj nije moguće realizirati

## Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- adekvatno prozračiti prostore kako bi pridonijeli sušenju

- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđeno primjeni.