Keraklima Eco Granello

Mortier-colle&Produit de ragréage minéral certifié, idéal pour l'encollage et le ragréage à haute résistance et déformabilité élevée de tous les types de panneaux thermo-isolants pour l'application en isolation thermique par l'extérieur.

Keraklima Eco Granello est spécifique pour le collage et le ragréage de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur sur les panneaux thermo-isolants tels que polystyrène expansé, sintérisé et extrudé pour utilisation spécifique pour plinthes ETICS, polyuréthanne, résine phénolique, liège, laine de roche et de verre, fibre de bois, aérogel, sur béton, enduit à base de ciment, produits de ragréage minéraux et à base de ciment. Blanc. Intérieurs, extérieurs.

- 1. Excellente ouvrabilité
- 2. Plus grande couverture pour chaque couche
- 3. Utilisation simple pour des poses rapides et sûres
- 4. Produit du système KlimaExpert ETA







- √ Regional Mineral ≥ 60%
- √ Recycled Regional Mineral ≥ 30%
- y CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- √ VOC Low Emission
- Recyclable

kerakoll Code: E809 2023/02 FR

Domaines d'application

- → Destination d'utilisation Collage et ragréage des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur pour:
 - systèmes KlimaExpert ETA
 - isolations extérieures
 - isolations intérieures
 - collage de plaques isolantes sous-tuiles

Intérieurs et extérieurs, sur les panneaux d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) tels que polystyrène expansé, sintérisé et extrudé pour utilisation spécifique pour plinthes ETICS, polyuréthanne, résine phénolique, liège, laine de roche et de verre, fibre de bois, aérogel, sur béton, brique, enduit à base de ciment, produits de ragréage minéraux et à base de ciment.

Ne pas utiliser sur les murs en plâtre ou enduits prêts à base de plâtre, pour le collage de carreaux en céramique ou pierres naturelles, sur les supports en bois ou en métal.

Mode d'emploi

Le mode d'emploi se réfère, le cas échéant, au rapport technique italien UNI/TR 11715 « Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Conception et mise en œuvre de systèmes pour l'isolation thermique extérieure (ETICS) ».

- → Préparation des supports (UNI/TR 11715 − paragraphe 7)
 Le support doit être parfaitement plan, consistant, c'est-à-dire sans parties friables ou faciles à enlever, de dimensions stables, propre et sec. Les supports non compacts doivent être préalablement traités avec le fixatif consolidant Rasobuild Eco Consolidante.
 Contrôler l'absence de résidus de produit décoffrant sur le béton. Les éventuelles différences de planéité devront être préalablement régularisées avec des produits de la ligne Geolite ou Geocalce.
 Ne pas appliquer sur des fonds à des températures supérieures à +30 °C.
- Préparer Keraklima Eco Granello en gâchant 25 kg de poudre avec la quantité d'eau figurant sur l'emballage. Le mélange s'obtient en versant l'eau dans le récipient propre et en ajoutant la poudre progressivement. Le mélange peut être effectué dans une bétonnière horizontale ou un seau (à la main ou avec un agitateur mécanique

à faible nombre de tours) jusqu'à l'obtention

d'un mortier homogène et sans grumeaux.

→ Préparation

→ Application (UNI/TR 11715 – paragraphe 9) Comme mortier-colle: en fonction de la planéité du fond, Keraklima Eco Granello doit être appliqué avec une bordure sur le périmètre et des points au centre ou à l'aide d'une spatule dentée directement sur le panneau avec une surface de contact totale. Les plaques doivent être bien pressées sur le support de façon à distribuer le mortier-colle le plus uniformément possible afin de garantir une adhérence totale de la plaque.

Pour les panneaux Klima Airplus et Airtech, appliquer le mortier-colle au niveau des nervures d'accrochage en queue d'aronde.

La pose et l'ajustement éventuel des panneaux doivent toujours être exécutés lorsque le mortiercolle est frais dès qu'il est étalé : les éventuels mouvements ou ajustements des panneaux en début de prise peuvent entraîner une adhérence précaire, voire même un décollement. Comme produit de ragréage: Keraklima Eco Granello, utilisé comme produit de ragréage sur des panneaux d'isolation thermique, doit être étalé en une première couche avec une spatule américaine et en une couche uniforme; ensuite, noyer un treillis adapté à usage ETICS sur la couche encore fraîche, en appuyant avec la spatule. Quand la première couche est sèche, appliquer une seconde couche en couvrant complètement le grillage et en créant une surface adaptée pour recevoir, après séchage, des revêtements décoratifs épais. Une fois le travail terminé les panneaux doivent être protégés de la pluie pendant au moins 48 heures. Il est possible d'appliquer Keraklima Eco Granello par projection avec des machines à enduire.

 \rightarrow Nettoyage

Nettoyer les résidus de Keraklima Eco Granello des outils avec de l'eau avant le durcissement du produit.

Kerakoli Code: E809 2023/02 FR

Autres indications

- → Pour la pose des panneaux d'isolation thermique, toujours respecter les prescriptions du fabricant.
- → Pose sur plâtre: sur les murs en plâtre, gypse ou enduits prêts à l'emploi à base de plâtre, il est

nécessaire de traiter le fond avec Rasobuild Eco Consolidante avant d'appliquer Keraklima Eco Granello.

Certifications et labels













Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pa inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

La mise en œuvre et le ragréage, après interposition du treillis en fibre de verre résistant aux alcalis à usage ETICS de Kerakoll Spa entre les deux couches, des panneaux d'isolation thermique extérieure seront effectués sur un support plane, consistant, propre et sec. Les panneaux seront d'abord collés puis ragréés en surface avec Mortier-colle&Produit de ragréage minéral adapté pour le collage et le ragréage à haute résistance et déformabilité élevée de tous les types de panneaux thermo-isolants à usage ETICS, monocomposant, GreenBuilding Rating 5, type Keraklima Eco Granello de Kerakoll, spécifique pour la réalisation de systèmes isolants extérieurs type KlimaExpert ETA. Le Mortier-colle&Produit de ragréage Keraklima Eco Granello fait partie des systèmes KlimaExpert ETA disposant de l'agrément technique européen – ETA – selon l'EAD 040083-00-0404. Le rendement prévu pour le collage sera de \approx 3-5 kg/m², pour le ragréage de \approx 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur

Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll			
prémélangé blanc			
$1480~\mathrm{kg/m^3}$	EN 1015-10		
silice - carbonée cristalline			
≈ 0 – 1400 µm	EN 1015-1		
97,2%	EAD 040083-00-0404		
61,6%	EAD 040083-00-0404		
> 94%	EAD 040083-00-0404		
pprox 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert ; craint l'humidité			
Sacs 25 kg			
≈ 51 / sac 25 kg			
$\approx 1,68 \text{ kg/dm}^3$	EN 1015-6		
≥ 5 h			
de +5 °C à +30 °C			
≤ 15 mm			
$\approx 3-5 \text{ kg/m}^2$			
≈ 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur			
	prémélangé blanc 1480 kg/m³ silice - carbonée cristalline ≈ 0 − 1400 μm 97,2% 61,6% > 94% ≈ 12 mois à partir de la date de produ d'origine et non ouvert ; craint l'humi Sacs 25 kg ≈ 51 / sac 25 kg ≈ 1,68 kg/dm³ ≥ 5 h de +5 °C à +30 °C ≤ 15 mm ≈ 3-5 kg/m²		

Performances		
Qualité de l'air à l'intérieur (IAQ) COV - Émissions de substances organiques volatiles		
Classification	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 4060/11.01.02
HIGH-TECH		
Conductibilité thermique $(\lambda_{10, dry})$	0,46 W/(m K)	EN 1745
Capacité thermique spécifique (c)	1,0 kJ/(kg K)	EN 1745
Adhérence sur béton après 28 jours	≥ 1,0 N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Adhérence sur brique après 28 jours	≥ 0,7 N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Adhérence entre le mortier-colle et l'PSE	≥ 0,15 N/mm² (arrachement cohésif du EPS)	EAD 040083-00-0404
Absorption hydrique capillaire	0.34 kg/m^2	EAD 040083-00-0404
Résistance à la compression	≥ 10 MPa	EN 1015-11
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	μ 23	EN 1015-19
Résistance à la flexion	≥ 6 MPa	EN 1015-11
Réaction au feu	classe A1	EN 13501-1
Température de service	de -15 °C à +80 °C	

 $Mesure \ des \ caractéristiques \ à \ une \ température \ de \ +23 \ ^\circ C, 50\% \ H.R. \ et en l'absence \ de \ ventilation. \ Elles \ peuvent \ varier \ en \ fonction \ des \ conditions \ de \ chantier.$

Avertissements

- → Produit à usage professionnel
- → se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- \rightarrow opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- → utiliser uniquement de l'eau pour gâcher la poudre: ne pas utiliser de latex ou d'autres adjuvants
- → prévoir des attelages mécaniques appropriés conformément aux lois en vigueur
- → ne pas utiliser la colle pour combler des irrégularités du support

- ightarrow ne pas déplacer les panneaux lorsque le mortier-colle est déjà en phase de prise
- \rightarrow ne pas mettre sur plâtre, métal ou bois
- → ne pas appliquer sur des supports humides
- → protéger les surfaces recouvertes de la pluie pendant au moins 48 heures
- → en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- → pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com







Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Ces informations ont été mises à jour au mois de janvier 2023 (réf. GBR Data Report – 02.23). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.