

Kerakover Acrilex Fondo

Grund intermediar organic mineral pentru pregătirea suporturilor înainte de sistemul decorativ, ideal în GreenBuilding. Produs specific al Sistemului de termoizolație Kerakoll cu Agrement Tehnic European ETA conform cu EAD 040083-00-0404. Pe bază de rășină acrilică cu apă, respectă sănătatea operatorilor.

Kerakover Acrilex Fondo are o putere ridicată de umplere, pentru a regulariza imperfecțiunile suportului și pentru a garanta un aspect estetic de înaltă calitate. Specific pentru umplerea scorojirilor stabilizate și uniformizarea absorbțiilor. Interioare, exterioare.



GREENBUILDING RATING*

rating 1

Nu este toxic sau periculos

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

PLUS PRODUS

- Strat intermediar între primer și vopsea
- Capacitate mare de umplere
- Aplicare ușoară cu pensula sau trafoaletul
- Adecvată pentru sisteme de izolații cu panouri
- Produs din sistemul KlimaExpert ETA

DOMENII DE APLICARE

Destinația utilizării
Grund intermediar utilizat ca pre-tratament pentru:

- tencuieli din mortar grosier
- tencuieli pe bază de ciment
- tencuieli pe bază de var normal și hidrolic
- tencuieli pe bază de gips
- gips-carton
- elemente prefabricate din conglomerate de ciment
- gleturi de netezire pe bază de ciment și pe bază de gips
- gleturi de netezire pe bază de var normal și hidrolic
- panouri de lemn tip multistrat
- sisteme de termoizolație cu panouri
- sisteme KlimaExpert ETA

Interioare și exterioare.

A nu se folosi
În prezența infiltrațiilor de umiditate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Pregătirea suporturilor
Curățați bine suporturile cu mijloace corespunzătoare, pentru a îndepărta orice urmă de depuneri de murdărie, praf sau eventuale eflorescențe. În prezența mușcăiurilor sau a agenților biodeterioratori, efectuați în prealabil un tratament de reabilitare cu produsul Kerakover Activ.
Dacă este nevoie aplicați, cu aproximativ 12 ore înainte de sistemul decorativ, primerul pe bază de apă Kerakover Eco Acrilex Primer pe suport pentru a consolida, a uniformiza absorbțiile și a îmbunătăți aderența următorului sistem decorativ.
În cazul în care se solicită un efect consolidant superior, aplicați, cu aproximativ 24 de ore înainte de sistemul decorativ, unul sau mai multe straturi de fixativ pe bază de solvent Kerakover Acrilex Consolidante. În acest caz, efectuați eșantionări prealabile pentru a verifica gradul de consolidare și de absorbție atins.
Tencuielile trebuie să fie maturate perfect. Peticirile de tencuială trebuie lăsate să ajungă la maturarea completă.
În prezența vopselurilor sau a acoperirilor sintetice sau minerale, parțial degradate, îndepărtați toate părțile friabile și neaderente la suport.
În prezența suprafețelor neomogene, realizați mase de șpaclu cu rol de pregătire prin utilizarea de gleturi de netezire speciale din gama Rasobuild® Eco Top și aplicați primerul Kerakover Eco Acrilex Primer, diluat adecvat.
Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Preparare

Se amestecă întotdeauna Kerakover Acrilex Fondo înainte de diluare. Produsul trebuie să fie diluat la 20% din volum cu apă curată în funcție de tipul suportului și de uneltele folosite.

Utilizat ca umplutură a microfisurilor statice trebuie diluat la 5% din volum.

Kerakover Acrilex Fondo poate fi pigmentat adăugând până la 20% de Kerakover Quarzite, Kerakover Eco Kompact Pittura, pentru a obține un suport colorat, înaintea de aplicarea gleturilor de finisaj Acrilex și Kompact.

Folosiți un trafalet cu păr mediu sau gros.

Aplicare

Aplicarea se efectuează uniform, folosind pensula sau trafaletul, având grijă să distribuiți uniform produsul și să evitați scurgerile. Condițiile ambientale necesare pentru aplicare necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

Stratul succesiv de produs poate fi aplicat după 12 ore sau la uscarea completă a peliculei.

Curățenia

Kerakover Acrilex Fondo se elimină de pe uneltele sau de pe alte suprafețe spălând cu apă, înainte de întărirea finală.

INDICAȚII SUPLIMENTARE

Evaluati condițiile de sezon pentru aplicare (condițiile diferite de temperatură și umiditate determină modificarea timpului de uscare).

Preațiti acoperirile corespunzătoare de protecție a schelelor și protejați întotdeauna suprafețele pe care nu se aplică produsul.

Așteptați 12 ore înainte de următorul ciclu de vopsire sau, oricum, până la uscarea completă a produsului.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Grund intermediar pentru suprafețe externe și interne, prin aplicarea cu pensula sau trafaletul a unui produs de bază mineral, de acoperire, pe bază de rășini stirol acrilice cu apă și încărcături de umplere, de tip Kerakover Acrilex Fondo, de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1. Grundul intermediar Kerakover Acrilex Fondo face parte din sistemele KlimaExpert ETA prevăzute cu Agreementul Tehnic European – ETA – conform cu EAD 040083-00-0404.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	Alb	
Densitate volumetrică	≈ 1,48 kg/ℓ	
Natura chimică	rășini stiren-acrilice	
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact	
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură	
Vâscozitate	≈ 30000 cps, rotor 6 RPM 10	metoda Brookfield
Ambalaj	găleți 14 ℓ-4 ℓ	
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C	
Umiditatea suportului	≤ 6%	
Timp de așteptare între straturi succesive	≥ 12 h	
Consum mediu pentru fiecare strat	≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m ²	

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

AVERTISMENTE

- Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- controlați că suportul să fie perfect curat, uscat și absorbant
- în caz de decolorare sau desprinderi din motive mecanice, aplicați produsul din nou
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici consultați Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com