

Kerakover Acrilex Primer

Αστάρι σταθεροποίησης και πρόσφυσης σε μορφή γαλακτώματος.

Το Kerakover Acrilex Primer είναι κατάλληλο για επιφανειακή σταθεροποίηση, εξασφαλίζει την ομοιομορφία απορρόφησης και τη χρωματική ομοιογένεια του επόμενου διακοσμητικού κύκλου. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



1. Υψηλή ικανότητα σταθεροποίησης
2. Εξαιρετική ικανότητα ομογενοποίησης των υποστρωμάτων
3. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό και με ψεκασμό

Rating 3

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care



Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης

- Για την επεξεργασία και σταθεροποίηση
- νέων επιχρισμάτων επαρκώς ωριμασμένων
 - καλά προσφύμενων απορροφητικών υποστρωμάτων
 - συνθετικών επιφανειών
 - γυψοσανίδων

Εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.

Μην το χρησιμοποιείτε ως σταθεροποιητικό υλικό σε κονιάματα δαπέδου τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων ή ξύλου, σε υποστρώματα μη απορροφητικά.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία υποστρωμάτων

Καθαρίστε σχολαστικά τις επιφάνειες με κατάλληλα μέσα, ώστε να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη βρομιάς, σκόνης και οποιαδήποτε μέρη που δεν είναι πλήρως προσκολλημένα στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Εάν υπάρχουν μύκητες, να προηγηθεί επεξεργασία με το προϊόν Kerakover Activ.

Για την επεξεργασία υποστρωμάτων διαφορετικών από όσα αναφέρθηκαν και για διευκρινίσεις σχετικά με το είδος της επέμβασης, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον Οδηγό διακόσμησης και προετοιμασίας υποστρωμάτων της Kerakoll.

→ Προετοιμασία

Για εξωτερική χρήση το Kerakover Acrilex Primer αραιώνεται έως 1:3 με νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Για εσωτερική χρήση το Kerakover Acrilex Primer αραιώνεται έως 1:4 με νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν από το άνοιγμα για την ομοιογενή διασπορά του υγρού.

→ Εφαρμογή

Εφαρμόζεται ομοιόμορφα με πινέλα ή ρολά, σε ένα ή περισσότερα στρώματα, αποφεύγοντας τις σταγόνες, μέχρι να εμποτιστεί το υπόστρωμα. Αναμονή περίπου 12 ωρών μεταξύ των στρώσεων.

Οι κατάλληλες συνθήκες εφαρμογής είναι θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος από +5 °C έως +30 °C.

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος κάτω από 80%.

Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου, υπερθέρμανσης τοίχων ή επικείμενης βροχής, μην εφαρμόζετε ή διακόψτε την εφαρμογή.

→ Καθαρισμός

Το Kerakover Acrilex Primer αφαιρείται από εργαλεία και επιφάνειες με νερό πριν στερεοποιηθεί.

Άλλες υποδείξεις

- Αξιολογήστε την εποχικότητα κατά την εφαρμογή (διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκαλούν μεταβολές στους χρόνους ξήρανσης). Παρέχετε κατάλληλη προστασία για τις σκαλωσιές και προστατεύετε πάντα τις παρακείμενες επιφάνειες στις οποίες δε θα εφαρμοστεί το προϊόν.

Περιμένετε 12 ώρες πριν από την επακόλουθη στρώση βαφής ή μέχρι την πλήρη ξήρανση του προϊόντος.

Πιστοποιήσεις και σημάνσεις



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Τεχνικές προδιαγραφές

Ενίσχυση και ομογενοποίηση της απορρόφησης εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό. Το Kerakover Acrilex Primer είναι υδατικό ακρυλικό γαλάκτωμα, χαμηλής περιεκτικότητας σε διαλύτες. Πιστοποίηση "GreenBuilding Rating 3" από την Kerakoll Spa.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	Λευκό γαλάκτωμα
Πυκνότητα	≈ 1 kg/l
Χημική φύση	ακρυλικές ρητίνες
Αποθήκευση	≈ 18 μήνες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή συσκευασία
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Ιξώδες	10 δευτερόλεπτα (Δίσκος Ford 4)
Συσκευασία	δοχεία 1 – 5 – 10 l
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5°C μέχρι και +30°C
Υγρασία υποστρώματος	≤ 6%
Χρόνος αναμονής ανάμεσα στις επακόλουθες στρώσεις	≥ 12 ώρες
Μέση κατανάλωση ανά στρώση	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Λήψη δεδομένων σε θερμοκρασία +20°C, 65% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθήστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- ελέγξτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς καθαρό, στεγνό και απορροφητικό
- σε περίπτωση απόπλυσης ή αφαίρεσης του προϊόντος με μηχανικά μέσα, εφαρμόστε ξανά το προϊόν
- πολύ συμπαγείς επιφάνειες με μικρή απορροφητικότητα απαιτούν μία μεγαλύτερη αραιώση του προϊόντος
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
1712/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 (αναφ. GBR Data Report - 12.23). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα [www.kerakoll.com](#). Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξοχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επάρθουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.