

Kerakover Activ

Waterhoudend saneringsmiddel.

Kerakover Activ, dat actieve antibiodeteriogene additieven bevat, is geschikt om oppervlakken met afzettingen en kolonies schimmels, algen, zwammen en korstmossen te beschermen.



Rating 3

1. Met preventieve werkingen en vertragen tegen bacteriën, algen, zwammen en korstmossen
2. Reukloos
3. Makkelijk aan te brengen
4. Voor binnen en buiten

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

- muren binnen en buiten, van natuurlijke, kunstmatige of gebakken steenmaterialen
- waardevolle steenoppervlakken of op speciale oppervlakken, zoals gemodelleerde kunstwerken
- al bedekte oppervlakken met synthetische afwerkingen of kunststof bedekkingen
- oppervlakken van gips

Voor binnen en buiten.

Niet gebruiken in geval van optrekkend vocht.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

De te behandelen oppervlakken moet stevig en compact zijn, om te vermijden dat zones aanwezig blijven die niet zijn behandeld als gevolg van de aanwezigheid van kloven. Bescherm alle oppervlakken die zouden kunnen beschadigd worden.

Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

→ Voorbereiding

Kerakover Activ is klaar voor gebruik, en moet niet verdund worden met oplosmiddel of water.

→ Toepassing

Breng op het te saneren oppervlak eerst een grote hoeveelheid product aan met behulp van een kwast of een lagedrukspuit, en laat 24 uur inwerken.

Buiten: de betreffende oppervlakken met water onder druk reinigen, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, om alle afzettingen volledig te verwijderen.

Binnen: de betreffende oppervlakken met water onder druk afspoelen en een borstel of een krabber gebruiken om beter te reinigen en alle afzettingen volledig te verwijderen.

In geval van grote concentraties, of kringen of sporen van afzettingen moet opnieuw Kerakover Activ aangebracht worden, waarna het oppervlak gewassen moet worden.

Indien het droogmiddel wordt aangebracht op waardevolle gemodelleerde voorwerpen, ornamenten of delicate oppervlakken moet een kwast of lagedrukspuit gebruikt worden, en moeten de oppervlakken gespoeld worden onder stromend water, en moet een gierst borstel of een schraper gebruikt worden tot alle afzettingen worden verwijderd.

De nodige omgevingsomstandigheden om het oppervlak te kunnen decoreren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Niet aanbrengen bij directe zonnestralen en sterke wind.

Na het aanbrengen moeten de oppervlakken buiten gedurende 24 uur beschermd worden tegen regen.

→ Reiniging

De resten Kerakover Activ moeten, onmiddellijk na gebruik, met behulp van water van de gereedschappen verwijderd worden.

Overige aanwijzingen

- Het product is irriterend; in geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Saneringsmiddel voor oppervlakken binnen en buiten met afzettingen en kolonies schimmels, algen, zwammen en korstmossen, door met een kwast, een roller of een lagedrukspuit, een gebruiksklare oplossing op waterbasis van actieve biologische aantastingswerende stoffen met een laag oplosmiddelgehalte aan te brengen zoals Kerakover Activ van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	strogele vloeistof
Volumemassa	≈ 1 kg/l
Verpakking	jerrycans 5-10 l / Flessen 1 l
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Inwerkingstijd	≈ 12 h
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,2 – 0,3 l/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- controleer of de ondergrond niet bevroren is
- bescherm de oppervlakken tegen direct zonlicht en wind
- bescherm tegen regen en grote vochtigheid, gedurende 24 uur na het aanbrengen
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot September 2023 (ref. GBR Data Report – 09.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.