

Kerakover Activ

Restaurator pe bază de apă.

Produsul Kerakover Activ, pe bază de anti-biodeterioratori activi, este adecvat pentru conservarea suprafețelor afectate de depuneri și colonii de mușegaiuri, alge, ciuperci și licheni.



Rating 3

1. Cu acțiune de prevenire și încetinire împotriva bacteriilor, algelor, ciupercilor și lichenilor
2. Inodor
3. Aplicare ușoară
4. Interioare, exterioare

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

- suprafețe murale interne și externe din material pietros natural, artificial și teracotă
- suprafețele din piatră de valoare sau suprafețe deosebite, cum ar fi cele modelate, artistice
- suprafețe acoperite deja cu finisaje sintetice sau acoperiri plastice
- suprafețe din gips

Interioare și exterioare.

A nu se utiliza în prezența infiltrațiilor de umiditate.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suprafețele de tratat trebuie să fie solide și sănătoase, pentru a evita ca eventualele cojiri să lase zone netratate. Protejați toate suprafețele care ar putea fi deteriorate.

Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

→ Preparare

Kerakover Activ este gata pentru utilizare și nu trebuie să fie diluat cu solvent sau cu apă.

→ Aplicare

Aplicați în prealabil, pe suprafețele de reabilitat, un strat abundent de produs cu pensula sau prin pulverizare la joasă presiune și lăsați să acționeze timp de 24 de ore.

Pentru exterioare: spălați suprafețele afectate cu apă sub presiune, de preferință cu un utilaj de hidrocurățare, pentru a îndepărta complet depunerile prezente.

Pentru interioare: clătiți suprafețele afectate cu

apă și folosiți perii și raclete pentru a îndepărta complet depunerile prezente.

În cazul prezenței unor concentrații mari sau persistenței unor resturi sau urme de depuneri, repetați aplicarea de Kerakover Activ, cu spălarea ulterioară.

În cazul tratamentului pe suprafețe de valoare, cum ar fi cele modelate, ornate și suprafețe interioare, aplicați produsul cu pensula sau prin pulverizare la joasă presiune și clătiți suprafețele cu apă cu ajutorul unor perii din paie sau raclete, până la eliminarea totală a depunerilor. Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorația necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui sau în prezența unui vânt puternic.

După aplicare, suprafețele din exterior trebuie să fie protejate de ploaie timp de 24 de ore.

→ Curățenia

Curățenia uneltelor de reziduurile de Kerakover Activ se face cu apă, imediat după folosire.

Indicații suplimentare

→ Produsul este iritant; în cazul contactului cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Restaurator de suprafețe interne și externe afectate de depuneri și colonii de mușegăi, alge, ciuperci și licheni, prin aplicarea, cu pensula, trafaletul sau pulverizatorul de joasă presiune, a soluției pe bază de apă, gata de utilizare, de anti-biodeterioratori activi cu conținut scăzut de solvenți, tip Kerakover Activ de la Kerakoll Spa, din clasa GreenBuilding Rating 3.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	lichid gălbui
Densitate volumetrică	≈ 1 kg/l
Ambalaj	canistre 5-10 l / sticlă 1 l
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Timp de acționare	≈ 12 h
Consum pentru două straturi pe suport cu finisaj fin	≈ 0,2 – 0,3 l/m ²

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- protejați suprafețele de razele solare directe și de vânt
- protejați de ploaie și de umiditatea ridicată în primele 24 de ore de la aplicare
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în septembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 09.23; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.