

Kerakover Eco Silox Fondo

Base intermédiaire organique minérale éco-compatible, à base acryl-siloxane à l'eau pour la préparation des supports avant le cycle de peintures, idéale dans le GreenBuilding. Respecte l'environnement et la santé des opérateurs.

Kerakover Eco Silox Fondo est très respirant et remplissant, spécifique pour combler les craquelures stabilisées et pour ajuster les imperfections du support en garantissant un aspect esthétique raffiné. Intérieurs, extérieurs.



GREENBUILDING RATING®					
				Aucune étiquette de risque environnemental	Non toxique et non dangereux
SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS					

PLUS PRODUIT
<ul style="list-style-type: none"> • Couche intermédiaire entre le primaire et la peinture • Excellente couverture des craquelures • Application facile au pinceau ou au rouleau

DOMAINES D'UTILISATION
<p>Destination d'utilisation Fond intermédiaire employé comme pré-traitement de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enduits de mortier bâtard - enduits à base de ciment - enduits à base de chaux aérienne et hydraulique - enduits à base de plâtre - placo-plâtre - éléments préfabriqués en colcrète - produits de ragréage à base de ciment et à base de plâtre - produits de ragréage à base de chaux aérienne et hydraulique - panneaux en bois de type aggloméré - systèmes d'isolation thermique par l'extérieur Klimaexpert - enduits déshumidifiants <p>Intérieurs et extérieurs.</p> <p>Ne pas utiliser Pour contenir de l'eau ou en contact direct avec l'eau.</p>

MODE D'EMPLOI
<p>Préparation des supports Nettoyer soigneusement les supports avec les équipements appropriés, pour enlever toute trace de dépôts de salissure et poussières ou de présence d'efflorescences. En présence de moisissures ou de biodétériogènes, effectuer d'abord un traitement d'assainissement avec le produit Kerakover Eco Activ. Environ 12 heures avant le cycle décoratif, appliquer le primaire d'accrochage à l'eau Kerakover Eco Silox Primer sur le support pour consolider, uniformiser les absorptions et améliorer l'adhérence du cycle décoratif successif. Les enduits doivent être parfaitement secs. Il faut laisser sécher les rapiécages d'enduit jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. En présence de peintures ou de revêtements synthétiques ou minéraux, partiellement détériorés, enlever entièrement les parties friables n'adhérant pas au support.</p> <p>Préparation Toujours remélanger Kerakover Eco Silox Fondo avant de le diluer. Le produit doit être dilué jusqu'à 20% en volume avec de l'eau propre en fonction du type de support et des outils utilisés. Si ce produit est utilisé pour remplir des micro-craquelures statiques, le diluer jusqu'à un maximum de 5% en volume, en veillant à utiliser un rouleau à poils moyens ou gros. Kerakover Eco Acrilex Fondo peut être pigmenté en ajoutant jusqu'à 20% de Kerakover Eco Silox Pittura, pour obtenir un fond coloré avant d'appliquer les crépis Silox.</p>

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

Application

Il faut effectuer l'application uniformément au moyen d'un pinceau ou d'un rouleau, en veillant à distribuer le produit uniformément en évitant les coulures. Les conditions environnementales nécessaires pour l'application nécessitent une température ambiante et du support comprise entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

Le produit pourra être recouvert au bout de 12 heures ou quand la pellicule sera complètement sèche.

Nettoyage

Éliminer Kerakover Eco Silox Fondo des outils et autres surfaces en les lavant à l'eau avant le durcissement final.

AUTRES INDICATIONS

Évaluer les conditions d'application selon la saison (différentes conditions de température et d'humidité conduisent à des variations du temps de séchage).

Protéger les échafaudages ainsi que les surfaces qui ne sont pas concernés par l'application du produit.

Attendre 12 heures avant le cycle de peinture suivant ou quoi qu'il en soit que le produit soit complètement sec.

CAHIER DES CHARGES

Fond intermédiaire de surfaces à l'extérieur et à l'intérieur, par application au pinceau ou au rouleau d'un fond minéral couvrant à base de liant acryl-siloxane à l'eau. Hautement transpirant avec des charges de remplissage type Kerakover Eco Silox Fondo, de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 2.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	Blanc
Masse volumique	≈ 1,45 kg/ℓ
Nature chimique	résines acryl-siloxanes
Conservation	≈ 18 mois dans l'emballage d'origine
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Viscosité	≈ 29000 cps méthode Brookfield
Emballage	seaux 14 ℓ / 4 ℓ
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Humidité du support	≤ 6%
Délai d'attente entre la 1ère et la 2ème couche	≥ 12 heures
Dilution avec de l'eau	max 20% en volume
Rendement moyen par couche	≈ 0,1-0,2 ℓ/m²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- contrôler que le support soit parfaitement propre, sec et absorbant
- en cas de ravinement ou d'enlèvement pour raisons mécaniques, appliquer à nouveau le produit
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à mars 2018 (réf. GBR Data Report – 04.18). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com