

Kerakover Activ

Produit d'assainissement en phase aqueuse, prêt à l'emploi.

Kerakover Activ, à base d'agents antibiodétériogènes actifs, est idéal pour l'assainissement des surfaces présentant des dépôts et des colonies de moisissures, d'algues, de champignons et de lichens. intérieur extérieur.



Rating 4

1. Efficace contre les moisissures, les algues, les champignons et les lichens
2. Inodore
3. Facile à appliquer
4. Intérieurs, extérieurs

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domaines d'application

→ Destination d'utilisation

- surfaces murales intérieures et extérieures en pierre naturelle, artificielle et en terre cuite
- surfaces en pierre de valeur ou sur des surfaces particulières, telles que les modelés artistiques
- surfaces déjà recouvertes par des finitions synthétiques ou des revêtements plastiques
- surfaces en plâtre

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Ne pas utiliser en présence de remontée d'humidité.

Mode d'emploi

→ Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être solides et saines afin d'éviter que des zones restent sans traitement. Protéger toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées.

Pour le traitement de supports autres que ceux mentionnés et pour tout éclaircissement à propos des types de préparation à effectuer, il est recommandé de consulter le Guide à la décoration et préparation des supports de Kerakoll.

→ Préparation

Kerakover Activ est prêt à l'emploi et ne doit être dilué ni avec du solvant ni avec de l'eau.

→ Application

Appliquer au préalable, sur les surfaces à assainir, une reprise abondante de produit au pinceau ou par pulvérisation à basse pression et laisser agir pendant 24 heures.

À l'extérieur : laver les surfaces concernées avec de l'eau à pression, de préférence avec un nettoyeur à jet d'eau, afin d'éliminer entièrement tout dépôt.

À l'intérieur : rincer les surfaces concernées avec de l'eau courante à l'aide de brosses et de raclettes, afin d'éliminer entièrement tout dépôt.

En présence de fortes concentrations, ou de restes d'auréoles ou de traces de dépôts, répéter l'application de Kerakover Activ suivie d'un lavage.

En cas d'assainissement sur des surfaces de valeur telles que les modelés, les ornements et les surfaces à l'intérieur, appliquer le produit au pinceau ou par pulvérisation à basse pression ; rincer les surfaces avec de l'eau courante à l'aide de brosses en crin ou de raclettes, jusqu'à ce que les dépôts soient entièrement éliminés.

Avant de peindre, veiller à ce que la température extérieure et du support soient comprises entre +5 °C et +30 °C et que l'humidité relative ambiante soit inférieure à 80 %.

Éviter l'application en plein soleil ou en présence de vent fort.

Après l'application, les surfaces se trouvant à l'extérieur doivent être protégées contre la pluie pendant au moins 24 heures.

→ Nettoyage

Éliminer les résidus de Kerakover Activ des outils avec de l'eau, immédiatement après utilisation.

Autres indications

→ Le produit est irritant; en cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Certifications et labels



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

Produit d'assainissement de surfaces à l'intérieur et à l'extérieur concernées par des dépôts et des colonies de moisissures, algues, champignons et lichens, par application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisateur à basse pression de solution à l'eau, prêt à l'emploi d'antibiodétériorogènes actifs à basse teneur en solvants type Kerakover Activ de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	liquide jaune paille
Masse volumique	≈ 1 kg/l
Emballage	bidons 5-10 l / bouteilles 1 l
Conservation	≈ 18 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craind le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures d'application	de +5 °C à +30 °C
Temps d'action	≈ 12 heures
Consommation pour 2 couches sur un support à grain fin	≈ 0,2 – 0,3 l/m ²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements

- Produit à usage professionnel
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- vérifier que le support ne soit pas gelé
- protéger les surfaces du soleil direct et du vent
- protéger de la pluie et de la forte humidité pendant 24 heures après l'application
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service - info@kerakoll.ae

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2011. Les présentes informations ont été mises à jour en mars 2022 (ref. GBR Data Report - 03.22). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir a version la plus récente disponible sur le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.