

Kerakover Silox Primer

Öko-kompatibilis, tiszta kálium-szilikát alapú, nagy kötőképességű alapozó.

A Kerakover Silox Primer alkalmas porlekötő alapozásra, kimagasló páraáteresztő képességű, egységes szívóképességet biztosít. Bel- és kültérben.



Rating 3

1. Magas áteresztő képesség és szilárdító hatás
2. Optimális felületegységesítő képesség
3. Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Porózus ásványi felületek előkezeléséhez vagy megszilárdításához alkalmazott alapozó:
- fedőréteg kialakítása sziloxános termékekkel

Kül- és beltérben.

Ne használjuk esztrich alapozójaként kerámia vagy fa burkoláshoz. Kapilláris átnedvesedésnek kitétt falfelületekre nedvesség-mentesítő vakolatok előzetes felhordása nélkül.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a felületeket minden szennyeződés nyom, por és a hordozóréteghöz nem tapadó összes rész eltávolítására. Az alkalmazáskor a hordozóréteg legyen száraz; penész jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel kezeljük azt. Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

Kültéri alkalmazás esetén a Kerakover Silox Primer a hordozóréteg nedvszívó képességétől függően maximum 1:3 térfogatarányig vízzel hígítható.

Beltéri alkalmazás esetén a Kerakover Silox Primer maximum 1:4 térfogatarányig vízzel hígítható

Felnyitás előtt a tartályt jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

→ Felhordás

Ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel egységesen egészen addig, amíg a szer a hordozóréteget át nem itatja, kerüljük a megfolyást

→ Tisztítás

A Kerakover Silox Primer a végső kikeményedés előtt vízzel lemosható a szerszámokról és egyéb felületekről.

Egyéb útmutatások

→ Értékeljük az alkalmazás időjárási körülményeit (eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén változnak a száradási idők).
Legyen kéznél az állványzatokhoz megfelelő

védőburkolat, és mindig védjük a termék alkalmazása által nem érintett felületeket.
Várjunk 12 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Kültéri és beltéri felületek alapozása és felszívóképességének egységesítése vizes bázisú akril-sziloxán mikroemulzió alapú, rendkívül magas lélegzőképességű fixálóval, mint a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating 3 besorolású Kerakover Silox Primer, felhordás ecsettel, hengerrel vagy szóróassal.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér, tejszerű folyadék
Térfogattömeg	≈ 1 kg/l
Vegyjelleg	akril-sziloxán mikroemulzió
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	10-5 l-es kanna
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Hígítás vízzel	max 1:4 térfogatarány
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 12 h
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,2 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen
- mechanikai okokból bekövetkező áztatás vagy eltávolítás esetén alkalmazzuk újra a terméket
- nagyon tömör gyengén nedvszívó felületek esetén jobban kell hígítani a terméket
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.