

# *Komplet za čišćenje* **FUGALITE®**

Profesionalna  
sredstva za potpuno  
čišćenje fugiranih  
površina.



**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company


# SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODSTRANJIVAČ

# SPUŽVE I DODACI

## Fuga-Wash Eco

Eko-kompatibilan deterdžent za dodavanje vodi kod čišćenja Fugalite®.

- Olakšava čišćenje obloga
- Održava spužvu čistom



## Fuga-Soap Eco

Eko-kompatibilni deterdžent za čišćenje kolobara proizvoda Fugalite®.

- Idealno za čišćenje nakon polaganja
- Prikladan za sve površine



## Fuga-Shock Eco

Eko-kompatibilni odstranjivač ostataka i kolobara epoksidnih smola, spreman za uporabu.


- Visoka učinkovitost
- Podovi i zidovi



## Gleter

Gumeni gleter za nanošenje proizvoda Fugalite®.

- Omogućuje savršeno ispunjavanje fuge



## Celulozna spužva

Spužva od prirodne celuloze s nosačem za ručku.

- Vrlo učinkovito čišćenje
- Ostaje duže čista



## Abrazivni filc

Bijeli abrazivni filc s nosačem za filc i ručku.

- Učinkovito mehaničko djelovanje



## Spužva od pjenušave gume

Spužva od pjenušave gume finih pora s nosačem za ručku.

- Idealno za izuzetno finu završnu obradu



## PRIPREMA



### Prvo čišćenje gumenim gleterom

Nakon što je ispunjavanje fuga dovršeno, odmah ukloniti gumenim gleterom (intervenirajući dijagonalno) višak fugirne mase sa pločica.



### Dodavanje u vodu za pranje proizvoda Fuga-Wash Eco

Preporučeno doziranje: 1 čep/dozator na 5 litara vode.

Spremnikom ① izvršiti prvi korak čišćenja spužvom od celuloze ili abrazivnim filcom, tako da se ukloni višak fugirne mase s poda.

Spremnikom ② izvršiti drugi korak završnog čišćenja tako da se završno obradi i izgladna fugirna masa. Treba često mijenjati vodu za pranje tako da je uvijek čista. Zamijeniti spužvu ili filc ako su zasićeni proizvodom.

## PRVI KORAK



### Čišćenje spužvom od celuloze

Izvršiti čišćenje dok je fugirna masa još svježija spužvom od celuloze navlažene vodom iz spremnika ①. Djelovati kružnim pokretima kako bi omekšali fugirnu masu na pločicama i završno obradili fuge. Sakupiti spužvom emulziju koja se stvorila na pločicama.



### Čišćenje abrazivnim filcom kod strukturiranih površina

Kod strukturiranih površina, dok je fugirna masa još uvijek svježija, očistiti filcom navlaženim vodom iz spremnika ①.

Djelovati kružnim pokretima kako bi omekšali fugirnu masu na pločicama i završno obradili fuge.

Sakupiti spužvom emulziju koja se stvorila na pločicama.

# Profesionalna sredstva za savršeno čišćenje površina koje su fugirane proizvodom Fugalite®

## DRUGI KORAK



### Završna obrada spužvom od celuloze

Završiti čišćenje spužvom od celuloze navlaženom vodom iz spremnika ②, intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga.

Ne hodati po fugiranim površinama koje su još vlažne najmanje 12-24 sata kako bi izbjegli prljanje.

### OPCIJA ZA GLAĐU ZAVRŠNU OBRADU



### Završna obrada spužvom od pjenušave gume za glađu fugu

Za glatku završnu obradu, završiti čišćenje spužvom od pjenušave gume navlaženom vodom iz spremnika ②, intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga.

## SLJEDEĆI DAN



Kada se fuga stvrdne, tragovi prljavštine i kolobari mogu se odstraniti proizvodom **Fuga-Soap Eco** razrijeđenim ovisno o količini ostataka koji se moraju ukloniti i o vremenu sazrijevanja proizvoda Fugalite®. **Preporučeno doziranje:** 2-3 dijela vode 1 dio proizvoda Fuga-Soap Eco sljedeći dan; nerazrijeđen nakon 3 dana.



Abrazivnim filcom rasporedite proizvod po površini koju treba očistiti tako da ostane tanki i ravnomjerni sloj tekućine. **Ostavite da Fuga-Soap Eco djeluje približno 10-30 minuta.**



Sakupite otopinu sredstva za čišćenje spužvom, gumenim priborom za čišćenje ili strojem za usisavanje tekućina za velike površine. Obilno isprati čistom vodom.



Nakon toga odmah osušiti suhom krpom ili strojem za usisavanje tekućina, bez čekanja da preostala voda ispari.

Postupak se ponavlja u slučaju teže prljavštine.

## IZVANREDNO ČIŠĆENJE



Kad se fuga stvrdne (nakon najmanje 7 dana), ostaci i kolobari mogu se odstraniti proizvodom **Fuga-Shock Eco**. Abrazivnim filcom rasporedite nerazrijeđeni proizvod po površini koju treba očistiti. Ostavite da Fuga-Shock Eco djeluje približno 3-5 minuta, zatim izvršite iste postupke ispiranja i sušenja koji se preporučuju za čišćenje sljedećeg dana.

# FUGALITE®

## PATENTIRANA, VODONEPROPUSNA LINIJA FUGIRNIH MASA PROTIV MRLJA.

**FUGALITE® BIO**, inovativna hipoalergena smola na bazi vode sa svilenim efektom.

**FUGALITE® BIO PARQUET**, specifičan za fugiranje drvenog efekta za keramički parket.

**FUGALITE®**, tekuća keramika za neprekidno fugiranje svih keramičkih obloga.

**FUGALITE® INVISIBLE**, tekuće staklo za polaganje i fugiranje s fotokromatskim efektom staklenih mozaika.



MKT-TEC code 11/2016 - Ref. GBR Data Report - 02/2016

VAŠ SPECIJALIZIRANI TRGOVAC:



**KERAKOLL Spa**

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com