

# LegnoNat Base

1-Component grondlak op waterbasis, met natuurlijk effect, ideaal voor GreenBuilding.



## GREENBUILDING RATING®



Formule op waterbasis



Gereduceerd oplosmiddelgehalte 80 g/kg



Zonder waarschuwingsetiketten voor de natuur



Niet giftig en niet gevaarlijk

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

## PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudig aan te brengen en snel schuurbaar
- Natuurlijke kleur houteffect
- Conform de Richtlijn 2004/42/CE

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

### Gebruiksdoeleinden

Vorbereiding van de ondergrond met natuurlijk effect (kleur WR00) van:

- Legno Large, Legno Medium, Legno Small
- traditionele vloeren van eikenhout, met geborstelde afwerking
- traditionele vloeren van eikenhout, voorgeschuurd met geborstelde afwerking
- renovatie van traditionele vloeren van eikenhout met geborstelde afwerking

Specifiek voor het vervolgens aanbrengen van LegnoNat Finish.

### Niet gebruiken

Buiten, op niet genoemde houtsoorten; op houten vloeren die lang of constant worden blootgesteld aan water.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding van de ondergrond

#### Legno Large, Legno Medium, Legno Small

Reinig zorgvuldig de vloer, zodat een oppervlak zonder stof, vetten, oliën, hars, siliconen, lijmresten en vlekken wordt verkregen. Schuren met SoftPad, zuig al het resterende stof zorgvuldig op, en breng daarna LegnoNat Base aan.

#### Traditionele parket, meerlaags parket en te renoveren vloeren van eikenhout

Schuur zorgvuldig het parket, zodat een glad en schoon oppervlak zonder stof, vetten, oliën, hars, siliconen, lijmresten en eender welke vlekken wordt verkregen. Breng indien noodzakelijk Aqua-Pur Flex aan om scheurtjes en onregelmatigheden te voegen. Borstel eventueel, na ≈ 2 uur, door uitsluitend specifieke gereedschappen te gebruiken. Schuren met SoftPad, zuig al het resterende stof zorgvuldig op, en breng daarna LegnoNat Base aan.

### Vorbereiding

Product klaar voor gebruik. Schudden voor gebruik. Giet het product in een schone en voldoende grote emmer. Hermeng het product in de emmer tijdens het aanbrengen.

### Toepassing

Breng LegnoNat Base met Roller Plus gelijkmatig aan, en respecteer het aangeduide verbruik.

Tussenschuren na ≈ 4 uur met SoftPad, zuig al het resterende stof zorgvuldig op, en breng LegnoNat Finish aan door de aanwijzingen te volgen die worden aangeduid in het technische blad.

### Reinigen

Voer de reiniging van de gereedschappen van resten LegnoNat Base uit met water, vóór de uitharding.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## OVERIGE AANWIJZINGEN

Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.

Gebruik schone emmers en gereedschappen.

Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgemaakt worden.

Om een homogeen esthetisch effect te verkrijgen, moeten uniforme lagen aangebracht worden en moeten de aanbevolen hoeveelheden gerespecteerd worden.

De foto's in de catalogus Kerakoll Design House en op de website [www.kerakolldesignhouse.com](http://www.kerakolldesignhouse.com), evenals de kleuren op de productmonsters, zijn slechts indicatief.

De verschillende soorten oppervlakken Kerakoll Design House hebben een verschillende kleurschakering, kleurverzadiging en helderheid. Gebruik voor elk project materialen die afkomstig zijn van één productiepartij.

Materialen afkomstig van verschillende productiepartijen kunnen andere kleurschakeringen hebben.

De textuur van de oppervlakken Kerakoll Design House wordt gekenmerkt door moiré-effecten, discontinue trillingen van de materie en natuurlijke onregelmatigheden, welke het resultaat zijn van de handmatige productie, het leggen en het handmatig afwerken.

## BESTEKTEKST

*De voorbereiding van het parket met natuurlijk effect (kleuren WR00) vóór de beschermende afwerking op waterbasis, met hoge prestaties, van de houten vloer (uitsluitend uit te voeren met LegnoNat Finish) zal gerealiseerd worden met 1-Component grondlak op waterbasis in overeenstemming met de Richtlijn 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 4, type LegnoNat Base, aangebracht met behulp van roller, in één laag van ≈ 100-150 ml/m<sup>2</sup>.*

## TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	witte vloeistof
Houdbaarheid	≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verpakking	jerrycan 2,2 l
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Stofdroog	≈ 30 min.
Wachtijd vóór het vervolgens aanbrengen van LegnoNat Finish	≈ 4 uur na het schuren
Verbruik:	
- legno large, legno medium, legno small	≈ 100 ml/m <sup>2</sup>
- traditionele of meerlaagse voorgeschuurde vloeren van eikenhout	≈ 100-150 ml/m <sup>2</sup>

*Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, wind, absorptiegraad van de ondergrond en van het geleide materiaal.*

## WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- geen verschillende productiepartijen gebruiken voor dezelfde ruimte of naastgelegen ruimtes
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)