

LegnoNat Base

Fondo monocomponente al agua de efecto natural, idóneo para el GreenBuilding.



GREENBUILDING RATING®



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil aplicación y rápido de lijar
- Efecto madera natural poco cepillada
- Conforme a la Directiva 2004/42/CE

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso

Preparación de fondo con efecto natural (color WR00) de:

- Legno Large, Legno Medium, Legno Small
- pavimentos de madera de roble tradicionales con acabado cepillado
- pavimentos de madera de roble prelijados con acabado cepillado
- pavimentos de madera de roble por reparar con acabado cepillado

Específico para la aplicación con LegnoNat Finish.

No utilizar

En exterior, en general, sobre pavimentos de madera distintos a los explícitamente mencionados; sobre pavimentos de madera expuestos a prolongado o constante contacto con agua.

MODO DE EMPLEO

Preparación de los soportes

Legno Large, Legno Medium, Legno Small

Limpiar el pavimento en profundidad para obtener una superficie exenta de polvo, grasas, aceites, ceras, siliconas, residuos de adhesivos y manchas de cualquier tipo. Lijar con SoftPad, aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y proceder con la aplicación de LegnoNat Base.

Pavimentos de madera de roble tradicionales, precabados, y por reparar

Lijar el parquet para obtener una superficie lisa, limpia, sin polvo, grasas, aceites, ceras, siliconas, residuos de adhesivos y manchas de cualquier tipo. Si procede, aplicar Aqua-Pur Flex para rejuntar las fisuras y las irregularidades. Tras ≈ 2 horas, proceder con el cepillado usando solo herramientas específicas. Lijar con SoftPad, aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y proceder con la aplicación de LegnoNat Base.

Preparación

Producto listo para usar. Agitar antes de usar. Verter el producto en un envase limpio y con las dimensiones adecuadas. Durante la aplicación, mezclar el producto en el envase.

Aplicación

Aplicar LegnoNat Base con Roller Plus de forma homogénea respetando el rendimiento indicado.

Tras ≈ 4 horas, lijar con SoftPad y aspirar el polvo del lijado y proceder con la aplicación de LegnoNat Finish, siguiendo las indicaciones de la ficha técnica.

Limpieza

La limpieza de las herramientas y de residuos de LegnoNat Base se realiza con agua antes del endurecimiento.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

OTRAS INDICACIONES

Antes del uso ambientar el producto a la temperatura de los espacios.

Utilizar recipientes y herramientas limpias.

Una vez abierto, el envase debe ser terminado con la mayor brevedad posible.

Para obtener un efecto estético homogéneo aplicar espesores uniformes y ceñirse a las cantidades aconsejadas.

Las imágenes presentes en el catálogo Kerakoll Design House y en la web www.kerakolldesignhouse.com, así como los colores usados en las muestras son orientativos.

Las superficies Kerakoll Design House de diferentes materias tienen una tonalidad, saturación y luminosidad diferente. Utilizar para cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.

Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.

La Textura de las superficies Kerakoll Design House se caracteriza por sus veteados, discontinuas vibraciones matéricas e irregularidades naturales fruto de las características propias del trabajo artesanal a mano que compone las superficies en obra.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

La preparación de fondo con efecto natural (color WR00) del pavimento de madera, antes del acabado protector en base acuosa de altas prestaciones (a realizarse exclusivamente con LegnoNat Finish), se realizará con fondo monocomponente en base acuosa conforme a la Directiva 2004/42/CE, Greenbuilding Rating® 4, tipo LegnoNat Base, aplicado con rodillo en una mano de $\approx 100 - 150 \text{ ml/m}^2$.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	líquido blanco
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	Proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase	bidón 2,2 l
Temperaturas límite de aplicación	de $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Tiempo de secado al polvo	≈ 30 min.
Tiempo de espera para sobreaplicación con LegnoNat Finish	≈ 4 h previo pulido
Rendimiento:	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	$\approx 100 \text{ ml/m}^2$
- pavimentos de madera de roble tradicionales o prelijados	$\approx 100 - 150 \text{ ml/m}^2$
<i>Toma de datos a $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.</i>	

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 3 horas
- no usar lotes de producto distintos en el mismo ambiente o en ambientes adyacentes
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en noviembre de 2019 (ref. GBR Data Report – 12/19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com