

# LegnoNat Base

Support monocomposant à l'eau à effet naturel. Design italien pour une habitation confortable.

À utiliser pour la préparation de support dans le cycle LegnoNat WR00.



## Rating 4

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent  $\leq$  80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Facile à appliquer et ponçage rapide
2. Effet bois naturel à peine poncé
3. Conforme à la Directive 2004/42/CE

## Domaines d'application

- Préparation de support à effet naturel (couleur WR00) pour :
  - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
  - sols traditionnels en chêne, finition brossée
  - sols en chêne prépolis, finition brossée
  - sols en chêne à restaurer, finition brossée
- Spécialement conçu pour la superposition avec Microresina® Xtreme.

### Ne pas utiliser

À l'extérieur, en général sur les sols en bois différents de ceux expressément mentionnés; sur les sols en bois sujets à un contact prolongé ou constant avec de l'eau.

## Mode d'emploi

- Préparation des supports
  - Legno Large, Legno Medium, Legno Small : nettoyer soigneusement le sol pour obtenir une surface exempte de poussière, graisses, huiles, cires, silicones, résidus de colle et taches de quelque nature que ce soit. Poncer avec SoftPad, aspirer soigneusement toute la poussière de ponçage puis appliquer LegnoNat Base.
  - Sols en chêne traditionnels, prépolis et à restaurer : poncer le parquet pour obtenir une surface lisse, propre, exempte de poussière, graisses, huiles, cires, silicones, résidus de colle et taches de quelque nature que ce soit. Appliquer éventuellement Aqua-Pur Flex pour remplir les fissures et les irrégularités. Au bout de ≈ 30 minutes, brosser éventuellement en utilisant exclusivement des équipements spécifiques. Poncer avec SoftPad, aspirer soigneusement toute la poussière de ponçage puis appliquer LegnoNat Base.
- Préparation  
Produit prêt à l'emploi. Agiter avant l'utilisation. Verser le produit dans un récipient propre et aux dimensions adaptées. Durant l'application remélanger le produit dans le récipient.
- Application.  
Appliquer LegnoNat Base avec Roller Plus de façon homogène en respectant le rendement indiqué.  
Au bout de ≈ 4 heures, poncer avec SoftPad et aspirer soigneusement toute la poussière de ponçage puis appliquer Microresina® Xtreme, en suivant les indications figurant sur la fiche technique.
- Nettoyage  
Nettoyer les résidus de LegnoNat Base sur les outils avec de l'eau avant le durcissement.

## Certifications et labels



## Autres indications

- Avant l'utilisation, laisser le produit s'adapter à la température des locaux.
- Utiliser des récipients et des outils propres.
- Une fois qu'il aura été ouvert, le bidon devra être terminé le plus rapidement possible.
- Pour obtenir un effet esthétique homogène, appliquer des épaisseurs uniformes et s'en tenir aux quantités conseillées.
- Les photos présentes dans le catalogue et sur le site, de même que les couleurs figurant sur les échantillons, sont purement indicatives.
- Utiliser pour chaque projet des matériaux provenant d'un seul lot de production.
- Les matériaux provenant de lots différents peuvent avoir des tons différents.

### Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	liquide blanc
Conservation	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Emballage	bidon 2,2 l
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Séchage hors poussière	≈ 30 min.
Délai d'attente pour la superposition avec LegnoNat Finish	≈ 4 h après ponçage au papier de verre
Rendement :	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	≈ 100 ml/m <sup>2</sup>
- sols en chêne traditionnels ou prépolis	≈ 100 – 150 ml/m <sup>2</sup>

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation, absorption du support et du revêtement posé.

## Avertissements

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- protéger des rayons directs du soleil et des courants d'air durant les 3 premières heures
- ne pas utiliser de lots de produits différents dans le même local ou dans des locaux adjacents
- en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ces informations ont été mises à jour au mois de janvier 2021 (réf. GBR Data Report – 02.21). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.