

Legno Nat Base

Grund monocomponent pe bază de apă, cu efect natural.

A se utiliza pentru prepararea stratului suport în ciclul Legno Nat.



Rating 3

1. Aplicare ușoară și șlefuire rapidă
2. Efect lemn natural proaspăt laminat
3. Conform Directivei CE/42/2004

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domenii de aplicare

- Pregătirea stratului suport cu efect natural de:
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
 - pardoseli din lemn de stejar tradiționale cu finisaj periat
 - pardoseli din lemn de stejar preșlefuite cu finisaj periat
 - pardoseli din lemn de stejar de reparat cu finisaj periat

- Specific pentru aplicarea între straturi cu Microresina Xtreme.
A nu se folosi la exterior, în general pe alte pardoseli din lemn decât cele menționate în mod expres; pe pardoseli din lemn supuse contactului prelungit și constant cu apa.

Indicații de utilizare

- Pregătirea suporturilor
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small: curățați bine pardoseala pentru a obține o suprafață fără praf, grăsimi, uleiuri, ceară, silicon, resturi de adeziv și pete de orice natură. Șlefuiți cu SoftPad, aspirați cu atenție tot praful rezultat de la șlefuire, apoi procedați cu aplicarea Legno Nat Base.
 - Pardoseli din lemn de stejar tradiționale, preșlefuite și de reparat: șlefuiți parchetul pentru a obține o suprafață netedă, curată fără praf, uleiuri, grăsimi, ceară, silicon, resturi de adeziv și pete de orice natură. Eventual aplicați Aqua-Pur Flex pentru a chitui fisurile și neregularitățile. După ≈ 30 minute procedați cu perierea, utilizând doar uneltele prevăzute. Șlefuiți cu SoftPad, aspirați cu atenție tot praful rezultat de la șlefuire, apoi procedați cu aplicarea Legno Nat Base.

- Preparare
Produs gata de utilizare. A se agita înainte de utilizare. Turnați produsul într-un recipient curat cu dimensiuni adecvate. În timpul aplicării, amestecați din nou produsul în recipient.
- Aplicare.
Aplicați Legno Nat Base cu Roller Plus în mod omogen respectând consumul indicat. După ≈ 4 ore șlefuiți cu SoftPad și aspirați cu atenție tot praful rezultat de la șlefuire, apoi procedați cu aplicarea Microresina Xtreme, conform indicațiilor din fișa tehnică.
- Curățenia
Curățirea uneltelor și reziduurilor de Legno Nat Base se face cu apă, înainte de întărire.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Indicații suplimentare

- Înainte de folosire, lăsați produsul să se adapteze la temperatura din încăpere.
- Folosiți recipiente și unelte curate.
- După ce a fost deschisă, fiecare canistră trebuie să fie terminată în cel mai scurt timp posibil.
- Pentru a obține un efect estetic omogen, aplicați grosimi uniforme și respectați cantitățile recomandate.

- Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eșantioane au caracter orientativ.
- Utilizați pentru fiecare proiect materiale provenind dintr-un singur lot de producție.
- Materialele provenind din loturi diferite pot avea tonuri diferite de culoare.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	lichid alb
Păstrare	≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	bidon 2,2 l
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Uscare superficială	≈ 30 min.
Timp de așteptare pentru aplicarea între straturi cu Microresina Xtreme	≈ 4 h după șlefuire
Consum:	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	≈ 100 ml/m ²
- pardoseli din lemn de stejar tradiționale sau preșlefuite	≈ 100 – 150 ml/m ²

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație, absorbția stratului de suport și a materialului aplicat.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- protejați de soarele direct și de curenții de aer în primele 3 ore
- a nu se folosi loturi diferite de produse în același spațiu sau în spații adiacente
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.