

# LegnoNat Finish

Acabado de protección al agua de altas prestaciones, idóneo para el GreenBuilding.



## GREENBUILDING RATING®



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Efecto madera natural poco cepillada
- Alta protección de elevada resistencia al desgaste y a la abrasión
- Conforme a la Directiva 2004/42/CE

## CAMPOS DE APLICACIÓN

### Destinos de uso

Acabado protector en base acuosa de efecto natural (color WR00) y altas prestaciones de:

- Legno Large, Legno Medium, Legno Small
- pavimentos de madera de roble tradicionales con acabado cepillado
- pavimentos de madera de roble prelijados con acabado cepillado
- pavimentos de madera de roble a reparar

Pavimentos de madera interiores en ambientes de uso residencial y comercial preparados con LegnoNat Base.

### No utilizar

En exterior, en general, sobre pavimentos de madera distintos a los explícitamente mencionados; sobre pavimentos de madera expuestos a prolongado o constante contacto con agua.

## MODO DE EMPLEO

### Preparación de los soportes

Lijar con SoftPad el pavimento previamente preparado y tratado con LegnoNat Base respetando el tiempo de espera aconsejado ( $\approx 4$  horas). Aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y proceder con la aplicación de LegnoNat Finish.

### Preparación

Agitar la parte A antes del uso y verterla en un recipiente limpio y de tamaño adecuado. Añadir el endurecedor sin dejar de agitar con relación parte A : parte B = 5 : 1 y mezclar bien hasta la homogeneización total. Diluir al 10% con agua limpia y mezclar de nuevo. Dejar reposar 5 minutos antes de proceder a la aplicación.

### Aplicación

Aplicar LegnoNat Finish con Roller Plus de forma homogénea en dos o tres manos de  $\approx 80$  ml/m<sup>2</sup> por mano.

### Aplicación en dos manos (recomendaba para ambientes de uso residencial)

Aplicar LegnoNat Finish; en cuanto el pavimento sea transitable, aplicar la segunda mano de LegnoNat Finish.

### Aplicación en tres manos (recomendaba para ambientes de uso comercial, o sujetos a tránsito peatonal elevado)

Aplicar LegnoNat Finish; en cuanto el pavimento sea transitable, aplicar la segunda mano de LegnoNat Finish. Tras  $\approx 10 - 12$  horas, lijar con SoftPad, aspirar cuidadosamente todo el polvo del lijado y aplicar la tercera mano de LegnoNat Finish.

### Limpieza

La limpieza de las herramientas y de residuos de LegnoNat Finish se realiza con agua antes del endurecimiento.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## OTRAS INDICACIONES

Antes del uso ambientar el producto a la temperatura de los espacios.  
Utilizar recipientes y herramientas limpias.  
Una vez abierto, el envase debe ser terminado con la mayor brevedad posible.  
Para obtener un efecto estético homogéneo aplicar espesores uniformes y ceñirse a las cantidades aconsejadas.  
Se recomienda evitar el uso de contacto directo con sustancias altamente agresivas, como ácidos o bases fuertes y sustancias muy oxidantes (tintes de pelo, por ejemplo), que pueden alterar el color del pavimento.  
Materias plásticas vulcanizadas con un alto contenido de plastificantes (por ej.: neumáticos y gomas de protección) pueden marcar el pavimento si se dejan en contacto prolongado sobre él.  
Prestar atención al contacto con alfombras de piel curtida y/o tratada con colorantes: el contacto directo y prolongado con materiales de este tipo puede emitir sustancias oxidantes y colorantes que pueden alterar de manera permanente el color del pavimento.  
Las imágenes presentes en el catálogo Kerakoll Design House y en la web [www.kerakolldesignhouse.com](http://www.kerakolldesignhouse.com), así como los colores usados en las muestras son orientativos.  
Las superficies Kerakoll Design House de diferentes materias tienen una tonalidad, saturación y luminosidad diferente. Utilizar para cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.  
Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.  
La Textura de las superficies Kerakoll Design House se caracteriza por sus veteados, discontinuas vibraciones matéricas e irregularidades naturales fruto de las características propias del trabajo artesanal a mano que compone las superficies en obra.

## MANTENIMIENTO

Para la limpieza habitual de los pavimentos tratados con LegnoNat Finish usar el detergente SuperSoap.

## ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

*El acabado protector en base acuosa de altas prestaciones de efecto natural (color WR00) del pavimento de madera, para aplicar exclusivamente sobre pavimentos preparados con LegnoNat Base, se realizará con fondo bicomponente en base acuosa conforme a la Directiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 1, tipo LegnoNat Finish, aplicado con rodillo en tres manos de ≈ 80 ml/m².*

## DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	
- parte A	líquido translúcido blanquecino
- parte B	líquido transparente
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	Proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase:	
- parte A	bidones 2,5 ℓ
- parte B	botella 0,5 ℓ
Proporción de catalisis	Parte A : Parte B = 5 : 1
Dilución	agua
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Tiempo de uso de la mezcla	≈ 2 h a partir de la mezcla
Grado de brillo	≈ 10 gloss
Tiempo de secado al polvo	≈ 30 min.
Tiempo de espera:	
- para sobreaplicación de manos posteriores previo lijado	≈ 2 h fresco sobre fresco / ≈ 10 – 12 h
- para tráfico ligero	≈ 24 – 36 h
- para tráfico normal/intenso	≈ 7 – 10 días
Rendimiento	≈ 80 ml/m² por mano

*Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.*

## ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- usar exclusivamente sobre pavimentos en Legno Large, Legno Medium, Legno Small
- proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 3 horas
- no usar lotes de producto distintos en el mismo ambiente o en ambientes adyacentes
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en noviembre de 2019 (ref. GBR Data Report – 12/19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones, consultar la web [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.  
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006  
Castellón de la Plana - España  
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00  
info@kerakoll.es - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)