

Steel DryFix® 8 tokmány

Szabadalmaztatott tokmány AISI 316 Steel DryFix® 8 rozsdamentes acél spirális száruk beépítéséhez.

Tokmány ütvefúróba vagy légkalapácsba való illesztéssel, SDS Plus illesztéssel együtt, elengedhetetlen a Steel DryFix® 8 rudak száruk beépítéséhez.



A TERMÉK ELŐNYEI

- Szabadalmaztatott
- Elengedhetetlen a Steel DryFix® 8 rudak beépítésénél
- Könnyen alkalmazható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

A Mandrino Steel DryFix® 8 tokmány használata a Steel DryFix® 8 rudak beépítéséhez szükséges, a következő rendszer formájában:

- nem jól illeszkedő falazott panelek összekötése
- sérült vagy repedt áthidalók megerősítése
- összefűzés a falazati boltívek belseje felől
- díszítő faragott terméskövek összefűzése az alatta lévő szerkezettel
- fa oszlopfejek összekötése a támasztó falazattal
- téglá, vályog, tufa falszerkezetek sérüléseinek összefűzése
- homlokzati burkolatok összefűzése
- repedések helyzetének korlátozása
- faldarabok kezdődő leválási/leesési jelenségeit mutató falazott elemek földrengésbiztos megerősítése

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

A rúd rögzítése előtt készítsünk a Steel DryFix® 8 rúd átmérőjénél kisebb átmérőjű próbafuratot a hordozóréteg állagától függően. Általában ajánlatos a Steel DryFix® 8 spirális rúd átmérőjénél két átmérővel kisebb próbafuratot készíteni (puha hordozórétegeknél négy átmérővel, tömör hordozórétegeknél egy átmérővel kisebbet) ütvefúróval.

A próbafurat elkészítéséhez ne használjuk a Steel DryFix® 8 spirális rudat.

Falazatok esetében a Steel DryFix® 8 rudakat mind a téglán keresztül, mind a habarcsos hézag belsejébe be lehet építeni. Amennyiben a rudat habarcsos hézagba illesztjük be, ajánlatos megdönteni, hogy mélységében metszéspontja legyen a téglával.

Előkészítés

A Mandrino Steel DryFix® 8 tokmányt SDS Plus illesztéssel ellátott, a forgást kikapcsoló fúrógépekre vagy légkalapácsokra szereljük fel.

A rúd rögzítése

A rúd beépítési szakaszában tartuk a fúrógépet, a tokmányt és a Steel DryFix® 8 rudat ugyanabba az irányba. Kerüljük el a Steel DryFix® 8 rúd és a tokmány közötti megdőlést. A beépítési szakaszokban hagyjunk egy réteget a tokmányon.

Annak megelőzésére, hogy a Steel DryFix® 8 rúd ne legyen vonalban, a tokmány sérülésének megakadályozására és a rögzítési anyagszükséglet optimalizálására a forgást kikapcsoló fúrógépeket vagy légkalapácsokat használjunk.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A 200 mm-nél rövidebb Steel DryFix® 8 rudak esetében, ahol jelentős erőt kell kifejteni a beütéshez, a Steel DryFix® 10 hosszabbítók alapvető fontosságúak a rudak beszereléséhez. A hosszabbítók erre szolgáló perselyes fejjel rendelkeznek, amely a Mandrino Steel DryFix® 8 tokmánnal való tökéletes vonalba állítást teszi lehetővé. A Steel DryFix® 10 rudak beszereléséhez való Steel DryFix® 8 hosszabbítók csomagban kaphatók a következő hosszúságokban: 200 mm, 400 mm e 600 mm.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **Szakemberek számára készült termék**
- tartsa be az ön országában érvényes szabványokat és rendelkezéseket
- az anyagot védőruházatban és szemüvegben kezelje és tartsa be az anyag lefektetési módjára vonatkozó utasításokat
- kerüljük a tokmány túlhevülését
- bőrrel való érintkezés: nincs szükség semmilyen különleges intézkedésre
- tárolás az építési területen: száraz, fedett helyen tároljuk, távol olyan anyagoktól, amelyek károsíthatják az épségét
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az Eco és Bio osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2018 júniusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzése javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com