

Microresina® Legno+Color® Finish

Acabado de protección en base acuosa de altas prestaciones para pavimentos continuos Legno+Color® y parquet ya existentes de acción natural bacteriostática, idóneo para el GreenBuilding.



GREENBUILDING RATING®



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Elevada transparencia
- Alta protección de elevada resistencia al desgaste y a la abrasión
- Conforme a la Directiva 2004/42/CE

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso

Acabado protector al agua de altas prestaciones de:

- Legno Large, Legno Medium, Legno Small
- pavimentos de madera tradicionales
- pavimentos de madera prelijados
- pavimentos de madera a reparar

Pavimentos de madera interiores en ambientes de uso residencial y comercial preparados con Microresina® Legno+Color® Base (colores WR01–WR10).

No utilizar

En exteriores, en general, sobre pavimentos de madera distintos a los mencionados; sobre pavimentos de madera expuestos a prolongado o constante contacto con agua.

MODO DE EMPLEO

Preparación de los soportes

Eliminar el polvo o la posible suciedad del pavimento, anteriormente preparado y tratado con Microresina® Legno+Color® Base (colores WR01–WR10), y evitar lijar la superficie. Aplicar Microresina® Legno+Color® Finish respetando los tiempos de espera aconsejados.

Preparación

Agitar la parte A antes del uso y verterla uniformemente en un envase limpio de dimensiones adecuadas. Añadir el endurecedor poco a poco mezclando a la vez, en relación Parte A : Parte B = 10 : 1 y mezclar bien hasta homogeneización total. Diluir al 5-10% con agua limpia y mezclar de nuevo. Dejar reposar 10 minutos antes de aplicar.

Aplicación en una mano (aconsejada para ambientes de uso residencial)

Aplicar Microresina® Legno+Color® Finish con Roller Plus respetando el rendimiento de $\approx 70 - 80 \text{ ml/m}^2$.

Aplicación en dos manos (recomendada para ambientes de uso comercial o sujetos a tránsito peatonal elevado)

Aplicar Microresina® Legno+Color® Finish con Roller Plus; en cuanto el pavimento sea transitable, aplicar la segunda mano de Microresina® Legno+Color® Finish, respetando el rendimiento $\approx 70 - 80 \text{ ml/m}^2$ por mano.

Limpieza

La limpieza de herramientas y de residuos de Microresina® Legno+Color® Finish se realiza con agua antes del endurecimiento.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

OTRAS INDICACIONES

Antes del uso ambientar el producto a la temperatura de los espacios.
Utilizar recipientes y herramientas limpias.
Una vez abierto, el envase debe ser terminado con la mayor brevedad posible.
Para obtener un efecto estético homogéneo aplicar espesores uniformes y ceñirse a las cantidades aconsejadas.
Se recomienda evitar el uso de contacto directo con sustancias altamente agresivas, como ácidos o bases fuertes y sustancias muy oxidantes (tintes de pelo, por ejemplo), que pueden alterar el color del pavimento.
Materias plásticas vulcanizadas con elevado contenido de plastificantes (por ejemplo: neumáticos y tacos de goma) pueden marcar el pavimento si se dejan en contacto prolongado sobre el mismo.
Prestar atención al contacto con alfombras de piel curtida y/o tratada con colorantes: el contacto directo y prolongado con materiales de este tipo puede emitir sustancias oxidantes y colorantes que pueden alterar de manera permanente el color del pavimento.
Las imágenes presentes en el catálogo Kerakoll Design House y en la web www.kerakolldesignhouse.com, así como los colores usados en las muestras son orientativos.
Las superficies Kerakoll Design House de diferentes materias tienen una tonalidad, saturación y luminosidad diferente. Utilizar para cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.
Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.
La Textura de las superficies Kerakoll Design House se caracteriza por sus veteados, discontinuas vibraciones matéricas e irregularidades naturales fruto de las características propias del trabajo artesanal a mano que compone las superficies en obra.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza habitual de los pavimentos tratados con Microresina® Legno+Color® Finish utilizar el detergente SuperSoap.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

El acabado protector en base acuosa de altas prestaciones del pavimento de madera (a realizar exclusivamente sobre pavimentos preparados con Microresina® Legno+Color® Base) se realizará con microrresina para parquet de matriz polimérica en base acuosa conforme a la Directiva 2004/42/CE, Greenbuilding Rating® 1, tipo Microresina® Legno+Color® Finish de Kerakoll Spa, aplicada en rodillo en dos manos $\approx 70 - 80 \text{ ml/m}^2$ por mano.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	
- parte A	líquido translúcido blanquecino
- parte B	líquido transparente
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase:	
- parte A	botella 1,5 l
- parte B	botella 0,15 l
Proporción de catálisis	parte A : parte B = 10 : 1
Dilución	agua
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Tiempo de uso de la mezcla	≈ 2 h a partir de la mezcla
Grado de brillo	≈ 40 gloss
Tiempo de secado al polvo	≈ 30 min.
Tiempo de espera:	
- para sobreaplicación con manos sucesivas	≈ 2 h fresco sobre fresco / $\approx 10 - 12$ h previo pulido
- para tráfico ligero	$\approx 24 - 36$ h
- para tráfico normal/intenso	$\approx 7 - 10$ días
Rendimiento	$\approx 80 \text{ ml/m}^2$ por mano

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 3 horas
- no utilizar lotes diferentes de producto en el mismo ambiente o en ambientes contiguos
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en noviembre de 2019 (ref. GBR Data Report – 12/19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com