

# Oil-Pur

**Eco-vriendelijke afwerking voor parket, ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.**

Oil-Pur combineert gebruiksgemak en eenvoudige verwerkbaarheid met een afwerking met verouderd effect van houten vloeren van elke houtsoort.



## GREENBUILDING RATING®

### Oil-Pur

- Categorie: Vloeibaar organisch
- Leggen van parket en elastisch materiaal



HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

## PRODUCTVOORDELEN

- Afwerking met cyclus met slechts twee lagen
- Geeft het hout een warme intense kleur
- Conform de Richtlijn 2004/42/CE



## TOEPASSINGSGEBIEDEN

### Gebruiksdoeleinden

Afwerking met grote bescherming van:

- traditionele massieve houten vloeren
- meerlaags parket
- te herstellen parketvloeren
- bamboevloeren

Interne houten vloeren voor civiel gebruik.

### Niet gebruiken

Buiten en op houten vloeren die blootgesteld worden aan lang en constant contact met water.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding van de ondergrond

Schuur het parket om een glad en schoon oppervlak te verkrijgen, zonder olie, vet, was, silicon en oude lak. Breng Aqua-Pur Flex aan (volgens de aanwijzingen op de relatieve technische specificaties) om de scheurtjes en onregelmatigheden te voegen. Schuur na  $\approx$  30-60 minuten met behulp van schuurpapier van de lijn korrel 100/120. Schuur nogmaals met behulp van het schuurnet Carboplus SIC korrel 150 of 180 om een beter esthetisch resultaat van de afwerking te verkrijgen.

Verwijder de stof van het schuren, elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex, en begin daarna met het aanbrengen van Oil-Pur. De vochtigheid van het hout moet tussen 9% en 11% zijn.

### Vorbereiding

Product klaar voor gebruik. Schudden voor gebruik, en daarna in een schone bak gieten. Laat 5 minuten rusten voordat het product wordt aangebracht.

### Toepassing

Breng Oil-Pur aan met Roller Classic en houd het verbruik van  $\approx$  80-100 ml/m<sup>2</sup> aan. Wacht tot helemaal is uitgedroogd, na  $\approx$  6-8 uur gelijkmatig schuren met een schuurnet Carboplus Sic 220; maak de vloer stofvrij, elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex en breng de tweede laag Oil-Pur aan.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Reinigen

Verwijder de resten Oil-Pur met Diluente Oil voordat het uithardt; als Oil-Pur eenmaal uitgehard is kan het alleen machinaal verwijderd worden.

## OVERIGE AANWIJZINGEN

Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.

Gebruik schone emmers en gereedschappen.

Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgemaakt worden.

Om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen moet het in gelijke dikte aangebracht worden en moeten de geadviseerde hoeveelheden aangehouden worden.

**Onderhoud van het parket:** Met Oil-Pur gelakte houten vloeren moeten regelmatig verzorgd worden. Gebruik voor het reinigen het neutrale reinigingsmiddel SuperSoap. Voor het regelmatig en buitengewoon onderhoud moet Silocera gebruikt worden.

## BESTEKTEKST

*De afwerking met antiek effect van de houten vloer zal gerealiseerd worden met een eco-vriendelijke 1-component behandeling, met grote houtschakering, in overeenstemming met de Richtlijn 2004/42/EG, GreenBuilding Rating® 2, type Oil-Pur van Kerakoll Spa, aangebracht met een roller in twee lagen van  $\approx 80-100$  ml/m<sup>2</sup> per laag.*

## TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	donkerbruine vloeistof
Verpakking	pot 5 l
Houdbaarheid	$\approx 12$ maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +10 °C tot +30 °C
Graad van glans:	
- Oil-Pur 10	$\approx 10$ gloss
- Oil-Pur 30	$\approx 30$ gloss
- Oil-Pur 60	$\approx 60$ gloss
- Oil-Pur 90	$\approx 90$ gloss
Wachttijd:	
- aanbrengen volgende laag	$\approx 8$ uur na het schuren
- voor weinig / licht loopverkeer	$\approx 24-36$ uur
- voor normaal/intens loopverkeer	$\approx 7-10$ dagen
Verbruik	$\approx 80-100$ ml/m <sup>2</sup> per laag

*Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.*

## WAARSCHUWINGEN

### - Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer de geschiktheid (kleur, gehalte aan olie, hars of andere stoffen) op onbekende houtsoorten
- sterk gekleurde houtsoorten en/of van exotische oorsprong, met groot gehalte aan oliën, (Ipe, Lapacho, Iroko, Mahonie, enz.) kunnen de droging en de uitharding van het product vertragen en/of verhinderen, en dus wordt aanbevolen om het houten oppervlak, vóór het verven, te reinigen met een doek doordrenkt met Diluente Oil, en om daarna te wachten tot de droging is gebeurd waarna de eerste laag zeer dun moet aangebracht worden; ventileer de lokalen zeer goed om het drogingsproces te begunstigen
- verwijder alle resten van vorige afwerkingen volledig, om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen
- controleer de omgevingstemperatuur en de vochtigheid van het hout
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- houd open vuur en vonken uit de buurt, rook niet, ventileer de ruimtes na gebruik
- resten van product, gereedschappen, houtpoeder, doeken van katoen, papier en gelijkaardige producten, doordrenkt met vloeibaar product en in die omstandigheden gelaten, kunnen verschijnselen van zelfontbranding veroorzaken; het is dus noodzakelijk om ze te bevochtigen met water en ze te laten drogen in zones waar geen gevaar voor ontbranding heerst, voordat de inzameling ervan wordt verricht
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)