



# kerakoll

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0372

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **HYPERFLEX PU**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Uszczelniacz do elementów fasadowych i ściennych w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, włącznie z użyciem w zimnych warunkach klimatycznych**
3. Producent: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3 i System 3 dla reakcji na ogień**
5. Norma zharmonizowana: **EN15651-1:2012**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **GINGER CEBTP, Nr. 0074**  
**Laboratoire National de metrologie et d'Essais, No. 0071**
6. Deklarowane właściwości użytkowe :  
**EN15651-1 F-EXT-INT -CC (Klasa 25 LM)**  
**Kondycjonowanie: Metoda A**  
**Podłoże: aluminium; bez startera**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
<b>Reakcja na ogień</b>	<b>Klasa E</b>
<b>Odporność na spływanie</b>	<b>≤ 3 mm</b>
<b>Utrata objętości</b>	<b>≤ 10%</b>
<b>Właściwości rozciągające przy utrzymaniu wydłużenia po zanurzeniu w wodzie</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Bezpieczny moduł sprężystości przy rozciąganiu w temperaturze -30°C</b>	<b>≤0,9 MPa</b>
<b>Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu w temperaturze (-30°C)</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Trwałość</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</b>	<b>patrz MSDS</b>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a): **Etienne Guichard (Dyrektor Generalny)**

Corbas, 04/092020

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011



# kerakoll

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0372

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **HYPERFLEX PU**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Uszczelniacz do niestrukturalnych spoin ruchomych w podłogach wewnętrznych i zewnętrznych, włącznie z użyciem w zimnych warunkach klimatycznych.**
3. Producent: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3 i System 3 dla reakcji na ogień**
5. Norma zharmonizowana: **EN15651-4:2012**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **GINGER CEBTP, Nr. 0074**  
**Laboratoire National de metrologie et d'Essais, No. 0071**
6. Deklarowane właściwości użytkowe :  
**EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Klasa 25 LM)**  
**Kondycjonowanie: Metoda A**  
**Podłoże: aluminium; bez startera**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
<b>Reakcja na ogień</b>	<b>Klasa E</b>
<b>Utrata objętości</b>	<b>≤ 10%</b>
<b>właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu</b>	<b>Spełnia</b>
<b>właściwości adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody</b>	<b>Spełnia</b>
<b>właściwości adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu, po działaniu słonej wody</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Bezpieczny moduł sprężystości przy rozciąganiu w temperaturze -30°C</b>	<b>≤ 0,9 MPa</b>
<b>Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu w temperaturze (-30°C)</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Odporność na rozdzieranie</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Trwałość</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</b>	<b>patrz MSDS</b>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a): **Etienne Guichard (Dyrektor Generalny)**

Corbas, 04/092020

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011