



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0045

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GEOLITE MICROSILICATO**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa naprawcza do betonu, stosowana w budowlach oraz inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z zasadami 1 (PI), 2 (MC), 8 (IR).
3. Producent: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
S.G.S. Italia No.1381
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIALOW BUDOWLANYCH No. 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa B-s1,d0
Przepuszczalność CO2 Przepuszczalność pary wodnej Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody Przyczepność przy odrywaniu	S_D > 50 m Klasa I, S_D < 5 m w < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz SDS

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**
Sassuolo, 18/05/2020