



kerakoll

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0059

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **KERABUILD EPOPRIMER**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób do łączenia konstrukcyjnego z zaprawą lub betonem
3. Producent: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-4:2004**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **S.G.S. Italia Nr.1381**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa F
Przyczepność	Spełnione
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 6 N/mm²
Skurcz/pęcznienie	≤ 0,1%
Urabialność	40 min przy 20°C
Wrażliwość na wodę	Spełnione
Moduł sprężystości	≥ 2000 N/mm²
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	≤ 100 x 10⁻⁶ na K
Temperatura zeszklenia	≥ 40°C
Trwałość	Spełnione
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz SDS

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

Sassuolo, 15/05/2020

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.