



kerakoll

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0079

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **KERAKOVER ACRILEX FLEX**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt chroniący powierzchnię, ochrona przed wnikaniem (1.3), ograniczenie zawilgocenia (2.2) i podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej (8.2)
3. Producent: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-2 : 2004**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **SGS Italia, nr notyfikacji 1381**
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁOW BUDOWLANYCH nr notyfikacji 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa B-s1,d0
Przepuszczalność CO₂ Przepuszczalność pary wodnej (S_D) Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody Przyczepność przy odrywaniu	S_D>50 m Klasa I; S_D < 5 m w ≤ 0,1 kg/m² h^{0,5} ≥ 0,8 N/mm²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz MSDS

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Romano Sghedoni (upoważniony do reprezentowania)**
Sassuolo, 02/12/2021

kerakoll.com

KERAKOLL Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e coordinamento di Fin-Firel Spa
via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 - e-mail: info@kerakoll.com
Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.