

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0613

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **EPOBINDER**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób do łączenia konstrukcyjnego z zaprawą lub betonem
3. Producent: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-4:2004**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **LRQA Inspection Iberia Nr.0094**
Istituto Giordano n° 0407
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Przyczepność Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na ścinanie Skurcz/pęcznienie Urabialność Wrażliwość na wodę Moduł sprężystości Współczynnik rozszerzalności cieplnej Temperatura zeszklenia Trwałość	Spełnione $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ $\leq 0,1\%$ 70 min przy 20°C Spełnione $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ na K}$ $\geq 40^\circ\text{C}$ Spełnione
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz SDS

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

Sassuolo, 25/07/2025



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0613

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **EPOBINDER**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Beton Wtryskiwanie Produkt - U (F1) W (5) (1/2) (5/30) (0)
3. Producent: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-5:2005 + A1:2013**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **LRQA Inspection Iberia Nr.0094**
Istituto Giordano n° 0407

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Adhezja mierzona jako przyczepność przy rozciąganiu	Zniszczenie kohezyjne w podłożu
Adhezja mierzona jako wytrzymałość na ścinanie	Zniszczenie jednorodne
Brak substancji lotnych	> 95%
Temperatura zeszklenia	>45°C
Urabialność	Szerokość rysy od 0,5 mm Stopień zawilgocenia: sucha i wilgotna
Trwałość	Pass
Działanie korozyjne	zakłada się, że nie występują działania korozyjne
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz SDS

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

Sassuolo, 25/07/2025



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0613

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **EPOBINDER**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt kotwiczący
3. Producent: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-6:2006**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **S.G.S. Italia No.1381**
Istituto Giordano n° 0407
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa E
Przyczepność przy wyrywaniu Wytrzymałość na odrywanie Temperatura zeszklenia	$\leq 0,6$ mm przy obciążeniu 75 kN $\leq 0,06$ mm ≥ 45 °C
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz MSDS

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

Sassuolo, 25/07/2025

