

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 0564**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Aquaform Basic profil, Aquaform Basic NZ90, Aquaform Basic NW90, Aquaform Basic NZ135, Aquaform Basic NW135, Aquaform Basic L**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Profile okapowe na balkony i tarasy**
- Producent:  
**Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
- Europejski Dokument Oceny:  
**EAD 220008-00-0402**  
Europejska Ocena Techniczna:  
**ETA-22/0190 z 14/03/2022**  
Jednostka Oceny Technicznej:  
**Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Nr 1488**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0
Grubość powłoki	≥ 60 μm
Przyczepność	0
Twardość	≥ 80
Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej, czas testu: 1000 godzin	Brak spęczenia większego niż 2 (S2) wg normy ISO 4628-2. Dopuszczalna infiltracja (podciekanie) maksymalnie 16 mm <sup>2</sup> wokół nacięcia o długości 100 mm, ale żadna pojedyncza infiltracja nie przekracza 4 mm.
Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (0,2 l SO <sub>2</sub> - 24 cykle)	Nie dopuszcza się przekroczenia infiltracji (podciekania) powyżej 1 mm po obu stronach nacięcia, zmiany koloru czy spęczenia większego niż 2 (S2) wg normy ISO 4628-2.
uwaga: powłoka poliestrowa posiada znak jakości QUALICOAT odpowiadający ww. właściwościom	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Jacek Szczycinski (upoważniony do reprezentowania)**

*Jacek Szczycinski*

Rzgów, 22/02/2023